

智能配电柜监控标准化解决方案

产品名称	智能配电柜监控标准化解决方案
公司名称	深圳市旺文科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	WW-JPMC:监控主机
公司地址	深圳市南山区蛇口招商街道办沿山路33号南玻工业大厦八楼A613
联系电话	86-0755-26077589 15361004430

产品详情

1. WW-JPMC 监控主机

(1) 产品简介

监控主机JPMC为7寸彩色液晶屏，是整套监控系统的人机界面，显示输入输出的各项检测参数，也可根据用户配置需求设置系统参数，并在主界面上生成对应的拓扑图。

(2) 参数

工作电源：24VDC \pm 10%； 额定功耗： 5W；

产品重量： 0.3kg； 环境温度：-10 ~ 60 ；

1个以太网口(可选)； 外通讯接口：1个RS232或RS485；

内通接口：1个RS485； 干结点输出：4个(从JPR上实现)；

外形尺寸(高×宽×深)：150mm × 204mm × 37mm；

检测一路输入母线的全电量电气参数包括：3相电流、负载百分比、3相电压、线电压、3相电流不平衡度、3相电压不平衡度；3相有功功率、总有功功率；3相无功功率、总无功功率；3相视在功率、总视在功率；3相功率因素、总功率因素；有功电能、无功电能、频率、零地电压、零线电流、31次电压谐波、31次电流谐波、环境温度/湿度(可选)。

监测输入回路的特殊状态：提供6路特殊状态信号检测输入，这些状态可以是：输入开关状态、防雷状态、ATS状态、输出跳闸告警、门禁告警、烟感告警等。这些状态信号必须是无源干接点信号，具体形式为：故障时触点打开。

输出干接点：系统可提供2路继电器干接输出。具体形式为：故障时触点打开。