

河南用户电表厂家直销（三晖导轨表载波表IC卡表）

产品名称	河南用户电表厂家直销（三晖导轨表载波表IC卡表）
公司名称	郑州三晖电气股份有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:三晖 型号:DDS1316型单相电子式电能表 产地:郑州
公司地址	郑州市经济技术开发区第五大街85号
联系电话	67391386 13613847215

产品详情

【河南用户电表厂家直销上市公司三晖电气生产电能表、费控表、载波表、集抄表、专变终端、集中器、采集器销售徐经理13253383807，国网多次中标企业，质优价低大品牌】

河南用户电表厂家直销DDS1316型单相电子式电能表，是根据GB/T17215系列标准设计的单相电子式电能表，用于计量频率为50Hz的单相交流有功电能，同时具有电压电流测量等功能。交流电压和电流分别经分压器和分流器采样引入电能计量芯片，计量芯片电量数据处理后输出正比于用电功率的能量脉冲，微处理器采集能量脉冲，实现电能的计量、显示和用电控制功能。

主要功能

- 1、计量功能 具有计量正向交流有功电能功能。
- 2、测量功能 可以测量显示当前电能表的电压、电流等运行参数，测量误差（引用误差）小于 $\pm 1\%$ 。
- 3、显示功能 电能表采用大屏幕LCD显示器，LCD可视尺寸为52 mm（长） \times 28 mm（宽）。液晶采用防紫外偏光片，具有高对比度，宽视角长寿命的特点。

电能表可轮显以下信息：当前累计用电量；当前电压；当前电流；

- 4、指示功能 电能表具有两个指示灯，分别为脉冲、运行指示，状态如下：

脉冲指示灯：红色，平时关，计量有功电能时闪烁。

运行指示灯：红色，电表正常工作时常亮。

5、脉冲输出 电能表具备与所计量的电能成正比的LED脉冲和电脉冲输出功能。光测试输出装置的特性应符合GB/T 17215.211-2006的要求。电测试输出装置的特性应符合GB/T15284-2002的要求。河南用户电表厂家直销销售徐经理13253383807

6、通信功能（可选项）

电能表可选RS485通信功能。RS485接口和电能表内部电路具有电气隔离，并有失效保护电路；接口满足DL/T 645-2007电气要求，能耐受380V交流电压2分钟不损坏；RS485接口通信速率为2400bps。

电能表外壳由底座、上盖、接线端座和尾盖组成，所有元器件均安装在一块主板上。上盖有生产厂家施加的铅封，端尾盖上可由电力系统施加铅封。

运输和贮存

- 1、电能表在运输和安装过程中不应受到剧烈冲击，并根据包装上的标志规定进行运输贮存。
- 2、电能表应保存在原包装内，且环境温度为-40 ~ 70 ，相对湿度不应超过85%，空气中无腐蚀性气体。
- 3、电能表在仓库里应放在台架上,叠放高度不超过5箱。拆箱后，单只包装的电能表叠放高度不得超过5只。

注意事项

- 1、贮存和使用应在规定的温度和湿度范围内。
- 2、应按照接线图进行接线.在雷雨较多的地区，电力线路应采取避雷措施。
- 3、质量保证：自制造厂发货之日起的18个月内，在用户完全按照使用说明书中所规定的使用方法、运输和储存条件，并保证制造厂家的铅封完好的情况下，如有故障或损坏，厂家负责免费的维护或更换。河南用户电表厂家直销销售徐经理13253383807，若合同有要求，按合同约定执行。