硬密封蝶阀,D343H三偏心金属硬密封蝶阀

产品名称	硬密封蝶阀,D343H三偏心金属硬密封蝶阀
公司名称	中鼎阀业（江苏）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中鼎 产地:台湾
公司地址	无锡市滨湖区山水西路69-20号
联系电话	0510-88301299 15370222117

产品详情

硬密封蝶阀,D343H三偏心金属硬密封蝶阀又名翻板阀，是一种构造简单的调节阀，一起也可用于低压管道介质的开关操控。硬密封蝶阀在管道上主要起切断和节省作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其本身的轴线旋转，然后到达启闭或调理的目的。硬密封蝶阀适用于发生炉、煤气、蒸汽、天然气、城市煤气、冷热空气、化工锻炼工程和发电环保体系中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上，用于调理和切断介质的活动。硬密封蝶阀可分为手动硬密封蝶阀，气动硬密封蝶阀，电动硬密封蝶阀。

使用与维护

1.硬密封蝶阀在运用过程中，应常常保持清洁，传动螺纹有必要定时光滑，发现问题时，应立即停止运用，查明缘由排除问题。

2.填料压盖的螺栓应均匀地拧紧，不应压成歪状况，避免碰伤阻挠阀杆运动或形成走漏。

3.设备时，可将阀门按衔接方式直接设备在管路上。通常情况下，可设备在管路恣意方位上，但需便于操作的维修，留意截止阀介质流向应是纵阀瓣下面往上流，升降式止回阀只能水平设备

4.硬密封蝶阀运用时，只作全开或全闭，不允许做调理省量用，避免密封面受冲蚀，加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封设备，手轮旋至最上方位拧紧，即可阻挠介质从填料处走漏。

5.硬密封蝶阀开、关时应用手轮，请勿凭借杠杆或其它东西，避免损坏阀件。手轮顺时针旋转为封闭，反之为开启。

6.安装前，有必要细心核对本阀象征的压力，通径是否契合运用需求，消除运送过程所形成的缺点，并消除阀件的尘垢。

7.长时间寄存的阀门，应作定时查看，对外露的加工外表须保持清洁，铲除尘垢，寄存时球阀应两头阻塞并处于开启状况，气动蝶阀，通道的两头应阻塞并处于封闭状况，规整地寄存在室内通风枯燥的当地

，禁止堆置或露天寄存。