

双支撑斜齿AF115精密减速机 速比7行星减速机

产品名称	双支撑斜齿AF115精密减速机 速比7行星减速机
公司名称	上海权立减速机有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:上海权立 输入转速:3000-6000rpm 输出扭矩:120-625Nm
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J276室
联系电话	021-69980281 15921376629

产品详情

上海权立行星减速器生产厂家批量供应双支撑斜齿AF115精密减速机速比7行星减速机

斜齿轮高精度AF115精密行星减速机速比:

一段速比：3、4、5、7、8、9、10

二段速比：15、16、20、25、28、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100

AF115斜齿行星减速机使用参数：

1，小型轻量化：重量单段8.1kg,双段：10.2kg

2，长度：单段204~209mm,双段237~241mm；

3, AF115行星减速机可配对电机功率;0.75kw--1kw--1.5kwp-2.0KW

4，低背隙，高精度：单段 3arcmin,双段 5arcmin,；

5，效率高：单段 97%，双段 94%；

6，大扭矩：额定输出扭矩从90~260Nm；

7，IP65等级密封式设计，不必换油，安装方便；

8，斜齿轮内齿环设计，确保长寿命使用与低噪音运转。

AF115精密伺服减速机特点：

1.高定位精度

双支撑笼式行星架结构设计，齿轮全部磨齿，齿面光滑，齿形精确，经渗碳淬火工艺硬化，确保齿轮具有高耐研磨性。

2.大扭矩

星轮两端轴承支撑输出轴能承受更大的轴向和径向负荷，大扭矩力，应用范围广泛。

3.高启动性

行星式结构平衡特点及高精度，低惯性矩，配合伺服马达使用瞬时具有很高的启动特性。

4.低噪音

AF115行星减速器齿轮运转平顺而噪音小，采用人工合成润滑油，流动性能佳，齿轮能在充分油膜保护下运转，降低了噪音现象。

5.易安装

行星减速机连接板及输入孔尺寸弹性模块化设计，可与各个厂牌的伺服马达适配。

6精密加工和质量管理

精密背隙1段为2-3弧分，2段为4-5弧分

AF115-7精密行星减速机具备了性价比高、操作安装简便、工作效率高、使用寿命长等特点，在伺服控制中发挥了精确的伺服刚性效应，在实用设备中效率高，输入转速高，大扭矩输出，运转平稳顺畅，低噪音、外观及结构设计轻小等；使用终身免更换的润滑油，及无论安装在何处，都可以免维修操作。