BELDEN9842 9841 9207西安唯苑

产品名称	BELDEN9842 9841 9207西安唯苑
公司名称	西安唯苑电讯设备有限公司
价格	.00/j卷
规格参数	品牌:BELDEN 型号:9842
公司地址	西安市经济技术开发区文景路海景国际C2
联系电话	86-02989153011 15399021920

产品详情

BELDEN 9842

RS-485/DMX-512 数据通讯电缆

9842面向电磁环境复杂、温度变化范围大等工业环境设计，保证高可靠性的RS-485和DMX-512协议通讯数据的安全传输，是大型工业生产放心的选择。百通（belden）9842电缆主要是按照EIA(美国电子工业协会) RS-845标准生产的低容计算机电缆线（即low capacitance computer for EIA RS-485）。本电缆是多股绞合镀锡铜，PE绝缘介质，整体采用Beldfoil（100%覆盖）和镀锡铜编制网（90%覆盖）屏蔽，另有一根24AWG多股镀锡铜接地线，特性阻抗为120欧姆，工业灰色PVC外护套。符合UL AWM 2919(30 V 80 ° C)文件规范。

应用：

工业环境RS-485传输

DMX-512协议 4芯传输，灯光控制

品牌	百通(Belden)	型号	9842
芯数	4	护套材质	PVC

电线最大外径	8.64（mm）	用途	主要应用在要求. 境中等
线芯材质	镀锡铜线	产品认证	UL

为美国Belden公司线缆，因产品质量问题，100%更换.

传统上,EIA-485在静压传动中应用还是需要导管保护电缆,但是百通提供的电缆,在EIA-485 CMP上市之后,他们提供的火焰和烟雾的保护性能,能够在一种静压没有水管——不牺牲电气性能的情况下正常运行。

产品性能：1、较强的抗干扰性能。2、超长的传输距离；3、RS-485用于多点互连时非常方便，可以省掉许多信号线。

工作温度范围: -40 ° C 至 +80 ° C。

建议最大拉力：39.46KG。

线对颜色组合是白色/橙色条和橙色/白色条。

长度：305M

横截面积 0.20 (mm2)

电阻值/公里 89.4 (Ω/km)