

# 泳池循环水泵，泳池专用水泵

产品名称	泳池循环水泵，泳池专用水泵
公司名称	郑州奥成环保设备有限公司
价格	1600.00/1台
规格参数	品牌:爱克 型号:200 流量:15m
公司地址	郑州高新技术产业开发区牡丹路东史马小区C4号楼2单元4楼88号
联系电话	15736718867

## 产品详情

产品特点：

I 适用于一般泳池过滤系统，能发挥最好的功能；

I 高流量、扬程高，重型高性能的马达确保操作

宁静，不易过热；

I 所有组件具有防腐蚀性能，确保其寿命持久耐用；

产品信息

型号	进水口	出水口	长	宽	高	功率
	mm	mm	mm	mm	mm	KW
100	40	40	533	240	335	0.75
150	40	40	533	240	335	1.1
200	40	40	533	240	335	1.5

水泵的安装要求

1. 水泵基础按设计图施工，稳固电机的地脚螺栓应与混凝土基础牢固的结合成一体，浇灌前预埋孔应清洗干净，螺栓本身不应歪斜，机械强度应满足要求。

2. 水泵底座应有减震橡胶垫，胶垫与基础面接触严密,外壳有分离螺栓,热浸电镀。

3. 水泵与电机传动轴连接，轴向与径向允许误差不超过规定值。
4. 吸入和排放连接：将变径管/伸缩管与泵直接连接，水泵配管安装应在水泵定位找平正，稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为可挠曲避震接头，阀门依次与水泵紧牢。
5. 排水：匹配与外壳排水并通向密封压盖。管道通向最近的地面排水管。
6. 驱动连接：全面保护以防意外的接触。
7. 接线盒：适于柔性连接。
8. 配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手柄方向应便于操作，标高一致，配管排列整齐。
9. 试运行：如果运输的水超过110%考虑叶轮调整。