

泳池净化设备，石英砂过滤器，砂钢过滤器，过滤砂钢

产品名称	泳池净化设备，石英砂过滤器，砂钢过滤器，过滤砂钢
公司名称	郑州奥成环保设备有限公司
价格	2000.00/1台
规格参数	品牌:爱克 型号:直径400-1200 材质:玻璃纤维材质
公司地址	郑州高新技术产业开发区牡丹路东史马小区C4号楼2单元4楼88号
联系电话	15736718867

产品详情

玻璃纤维过滤砂缸

产品特点：

- | 适用于泳池、海洋馆、水上乐园和工业发水处理；
- | 采用当今最先进的工艺技术制造而成；
- | 其流动性的改进使过滤更加完美，玻璃纤维缠绕结构使砂缸更加坚固；
- | 具有良好的耐化学腐蚀性和防爆、防紫外性能；

产品信息

型号	直径	高度	接口	过滤面积	砂重	设计流量
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(Kg)	(m/h)
Q400	400	740	50	0.13	30	6.3
Q450	450	800	50	0.16	50	8
Q500	525	840	50	0.22	80	11.5
Q650	625	960	50	0.33	160	16.5
Q700	710	1025	50	0.38	220	19.2
Q800	800	1200	63	0.50	370	25.2

Q900	900	1300	63	0.64	447	30.0
Q1000	1000	1400	63	0.79	700	34.0
Q1100	1100	1480	63	0.98	800	38.0
Q1200	1200	1600	63	1.13	1000	42.0

安装要求：

- 1.首先应对照设计及现场设备的实物进行基础的检查验收，并填写基础验收记录，混凝土基础需配有防潮层。
- 2.各罐搬运，应根据其重量及形体大小，结合现场施工条件，来决定采用运输设备。
- 3.搬运过程中要固定牢靠，防止磕碰，避免油漆损坏。
- 4.安装时，索具必须检查合格，吊索的绳长度应一致，以防受力不均，罐体变形或损坏。
- 5.搬运和安装由专业搬运公司配合就位。
- 6.罐体安装应平、正、直，安装前要先放线定位。
- 7.罐体就位后，检查罐内滤嘴、配管等是否有损坏或松动，防护漆是否脱落，检查合格后安装配管和附件。
- 8.过滤嘴的配管安装应在罐体定位平整，稳固后进行，阀门安装手柄方向应便于操作，排列整齐。
- 9.过滤砂罐配管安装后灌石英砂，根据过滤罐的设计要求灌装相应数量。
- 10.附件安装：
 - 1)在砂过滤罐进出管路安装压力表，事先设置经验参数值，当压力表读数差值达到0.04-0.06MPa，通过转换阀门，过滤罐实现反冲洗，压力表朝向应便于读数。
 - 2)砂过滤罐顶部高点安装自动排气阀，将罐内多余气体排出，底部低点安装排水阀。
 - 3)进口和出品安装压力传感器
 - 4)反冲洗管上安装玻璃钢观察口。