

智能拉链定型机染前染后布带拉链定型机具力拉链机

产品名称	智能拉链定型机染前染后布带拉链定型机具力拉链机
公司名称	佛山市具力科技实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:巨力拉链机械 包装:保护膜 +木架 型号:JL-QDX
公司地址	佛山市南海区里水镇里官路麻奢路段处新星村工路北
联系电话	86-0757-81131668-609 18188739203

产品详情

二合一智能染前、染后定型机

(2项专利保护, 专利新品)

优势

- 1、此机拥有具力公司多项专利技术。
- 2、采用两个烘箱并且完全隔离开, 走带方式采用上下走带。
A)使拉链在第一箱内水份和油污遇热后产生的油烟、水蒸气通过环保器处理后迅速排出。
B)使拉链在第二箱干净的热空气环境下充分定型。
- 2、产量高, 每小时可达15000Y。
- 3、每条拉链在机箱内运行长度高达50米左右, 有效地保证了定型效果和产量。
- 4、送风系统采用百叶窗, 让机箱的每个角落都有风到, 有效地保证了箱内每个位置温度均匀, 节约用电20-30%。
- 5、智能张力系统有效控制了拉链的缩水率和互拼功能。
- 6、用料优良, 全部材料都是由国内的知名品牌商提供, 选型时质量保障系数放大了5倍。

7、染色后烫带有自动供带系统，出带有张力控制拖带系统。

产品用途

用于拉链布带或尼龙拉链染色前定型及高温除油、染后烫带等功能，有效地控制了拉链的缩水率、色牢度、互拼等需求，为后面的加工、使用带来稳定的效果，同时可10进10出，油烟自动环保循环处理。

构造原理

此机在染后烫带时，把盘放在自动供带系统上，系统会根据所设置的张力分别自动供带，拉链进入第一烘箱除湿，再进入第二烘箱烫带定型，出带时每条都有拖带拉力装置，确保染前染后定型时的张力和布带的伸缩率，此机在热能循环利用是，自动过滤油烟，使烘箱内的烟雾降低，布带不易变色，加热采用节能恒温控制系统，可节省用电20-30%，电器元件均采用进口为主。

工厂型号 平均产量 总功率 电压 机器尺寸 (cm)

长 × 宽 × 高

JL-QDX 15000Y/H 50KW 380V 1500*130*250