

压力传感器VPRNP(IS)

产品名称	压力传感器VPRNP(IS)
公司名称	伟世德测控技术(天津)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VALCOM 型号:VPRNP(IS) 产地:日本
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园22-A号三层B角
联系电话	13709240965 13709240965

产品详情

- ・ 隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性 $\pm 0.25\%R.C.$)
- ・ 高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能
- ・ ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
- ・ ツェナバリヤと組み合わせてください

測定媒体

水油ガス等SUS316Lを腐食させない媒体

測定種類

正圧連成圧負圧および絶対圧の測定が可能

定格容量

100 ~ 1700kPaおよび100 ~ 1700kPa abs

定格出力

100 \pm 30mV

非直線性

± 0.25%R.C.

ヒステリシス

± 0.05%R.C.

推奨印加電流

1mA

最大印加電流

1.5mA

入力抵抗

3.2 ~ 4.8k

出力抵抗

4.0 ~ 6.0k

絶縁抵抗

100M (DC50V)

温度補償範囲(測定媒体温度)

0 ~ 50 (結露、氷結不可)

許容温度範囲(測定媒体温度)

-20 ~ 50 (結露、氷結不可)

許容過負荷

200%R.C.

限界過負荷

300%R.C.

零点の温度影響

± 1%R.C./0 ~ 70 (25 に対して)

出力の温度影響

推奨締め付けトルク

20Nm

最大締め付けトルク

30Nm

接続ネジ

R3/8またはG3/8選択可

受圧接続部材質

SUS316L

ケーブル(1)

4芯シールド(耐油)ケーブル 3m標準 6.6mm
(ゲージ圧力500kPa以下の場合 8-4芯シールドチューブ入りケーブル)

質量

約150g(ケーブル含まず)

付属品

試験成績書1部