pvc排水板H20mm厂家价格

产品名称	pvc排水板H20mm厂家价格
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:H20 产地:浙江舟山
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

PVC排水板是采用高密度聚氯材料挤压成型，充分利用PVC材料密度大、强度大、非晶体结构等材料特性制造而成的十字排水板，采用十字支撑柱及中间增设顶柱的专利设计，利用支撑柱大平面及中间顶柱排列形式，保证覆完土后土工布不下陷，留有足够排水通畅空间。同时十字支撑柱有大小八道加筋，极大增加了其抗压强度。

PVC排水板具有以下几个优点：

1、环保：采用PVC环保材料，不会对生态环境产生污染。

2、排水：凸台间隙空间大，排水能力远胜于传统的卵石、陶粒。

3、抗压：特殊工艺，凸台顶部加厚，使抗压性能更强。

4、空间：产品厚度非常薄，大幅节约了建筑空间。

5、阻根：经热熔焊接，使植物根系无法穿透排水板，有保护防水层。

6、防腐：自然环境与一般工业环境中的酸、碱、盐不能与PVC材质产品反应，从而达到防腐效果。

7、耐久：采用性能稳定的PVC生产，产品性能持久稳定，使用寿命百年以上。

PVC排水板的应用范围：

绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。

市政工程：机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。

水利工程：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。

PVC排水板地下车库底板防水施工工艺

1. 底板清理

在施工前应将车库底板清扫完毕，施工基面要平整、坚实，不能有起砂、尖凸、空鼓、坑洼等现象。

2. 卷材辅设

1、将卷材在结构底板上按一定前后左右顺序铺设搭接，

2、在卷材前后及左右当中设有大小搭接柱，应将小搭接柱套入大搭接柱。

3、为防止施工中漏水或卷材滑动可在搭接边上涂上胶水或一定距离用水泥浇注水泥点固定。

3. 浇注

1、用C20细石混凝土浇注在卷材上，用直杆抹平，高出1-2cm待硬化方能进行后续施工。

2、在混凝土凝固后扎钢筋，浇筑混凝土面层，在底板中设置排水沟、集水井。

4. 注意事项

1、卷材铺设必须搭接完整并固定以防漏浆。

2、铺设时应穿软底或无钉鞋以防刺破卷材。

3、铺设时切忌用重车在卷材上直接行驶以防材料被压扁或压破。

4、注意材料防火。