

英思科Ventis Pro多种气体检测仪厂家价格

产品名称	英思科Ventis Pro多种气体检测仪厂家价格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:Ventis Pro 产地:美国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

山东旭安电子科技有限公司始终将客户的利益放在位，充分理解客户的需求，为客户提供完善的整体解决方案。为客户创造价值，就是对我们大的褒奖，我们会遵循这一信条，不断追求超越客户的期望，为客户收获更大的价值而继续努力。您值得信赖的合作伙伴，您的安全我们存在的价值，期待您的来电指导。

英思科Ventis Pro多种气体检测仪

传感器配置灵活,多同时检测四种或者五种气体

IP68防尘防水等级认证

报警行为中文提示信息

iAssign?技术实时向用户以及使用地点分配仪器

呼救按钮与跌落报警=====英思科Ventis Pro多种气体检测仪厂家价格

英思科Ventis Pro多种气体检测仪技术参数

按键:

2个操作按钮，1个专用紧急按钮

数据记录:

至少包含3个月的数据(每10秒记录一次)

事件记录:

60件警报事件

防护等级:

IP68 (1小时浸没1.5米)

外壳材料:

聚碳酸酯加橡胶保护壳

尺寸:

104 x 58 x 36 mm , 不带泵

172 x 67 x 65 mm , 带泵

重量:

200 g , 不带泵

390 g , 带泵英思科Ventis Pro多种气体检测仪厂家价格

工作温度:

-40 ° C ~ 50 ° C

工作湿度:

15% ~ 95% 非冷凝 (持续)

显示/读数:

背光液晶显示 (LCD)

电源/运行时间:

标准锂离子电池 (有LEL 传感器时)

- 12小时(20 , 不带泵)

加强型锂离子电池 (有LEL 传感器时)

- 24小时(20 , 不带泵) , 18小时(20 , 带泵)

标准锂离子电池 (有红外传感器时)

- 36小时 (20 , 不带泵)

加强型锂离子电池（有红外传感器时）

- 72小时(20 , 不带泵) , 32小时(20 , 带泵)

警报:

四个LED闪光灯（两个红灯,两个蓝灯）

10厘米范围内95分贝声音警报

振动报警英思科Ventis Pro多种气体检测仪厂家价格

传感器:

可燃气体/甲烷--催化燃烧

O₂, CO, CO/低H₂干扰, H₂S, HCN, NH₃, PH₃, NO₂, SO₂ – 电化学

CH₄, CO₂/LEL, CO₂/CH₄ – 红外

英思科Ventis Pro多种气体检测仪量程:

催化燃烧

可燃气体:0- LEL1% LEL

CH₄: 0-5% VOL0.01% VOL

电化学

NH₃: 0 ~ 500 ppm1 ppm

CO: 0 ~ 2000 ppm1 ppm

CO/低H₂干扰:0 ~ 1000 ppm1 ppm

CO/H₂S: CO : 0 ~ 1500 ppm1 ppm

H₂S : 0 ~ 500 ppm0.1 ppm

H₂S: 0 ~ 500 ppm0.1 ppm

HCN: 0-30 ppm0.1 ppm

NO₂: 0-150 ppm0.1 ppm

O₂: 0-30% VOL0.1% VOL

PH3: 0-10 ppm 0.01 ppm

SO2: 0-150 ppm 0.1 ppm

红外

CH4: 0-5% vol 0.01% VOL

0- LEL 1% LEL

CO2/LEL: CO2: 0 ~ 5% VOL 0.01% VOL

LEL: 0- LEL 1% LEL

CO2/CH4: CO2: 0 ~ 5% VOL 0.01% VOL

CH4: 0 ~ 5% VOL 0.01% VOL

CH4: 5 ~ VOL 0.1% VOL

无线:

可选LENS?无线, 专用网状网络

频率: ISM 免授权频段 (2.4GHz)

多接点: 每个网络组25台设备

范围: 100米 英思科Ventis Pro多种气体检测仪厂家价格

加密: AES-128

认证: FCC 第15部分

英思科Ventis Pro多种气体检测仪认证:

UL: I级, 1类, A、B、C、D组, 温度等级T4;

II级, 1类, E、F、G组, 温度等级T4;

I级, 区域0, AEx ia IIC, 温度等级T4;

I级, 区域1, Aex d ia II C, 温度等级T4, 带红外传感器

ATEX: 设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证, 防护类别Ga, 温度等级T4

设备组和类别 II 2G, Ex d ia IIC, 防护类别Gb, 温度等级T4, 带红外传感器

IECEX : I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4 ;

I级,区域1,Ex d ia IIC,防护技术Gb,温度等级T4,带红外传感器

CSA : I级,1类,A、 B、 C、 D组,温度等级T4 ;

I级,区域1,Ex d ia IIC,温度等级T4英思科Ventis Pro多种气体检测仪厂家价格

英思科Ventis Pro多种气体检测仪随机提供:

标定杯 (MX4) , 采样管 (泵吸式MX4) , 参考指南