

M40复合气体检测仪英思科复合气体检测仪

产品名称	M40复合气体检测仪英思科复合气体检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:M40 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

贴心的服务，省心的流程，安心的品质，良心的价格，选择山东旭安电子，让您的安全更放心！！近年来关于企业或个人中毒事件频繁发生，对我们身边无处不在的有毒气体更多出了几丝畏惧！旭安电子，诚挚的为您提供各类有毒有害气体检测仪器，为您的安全生产，保驾护航

M40复合气体检测仪英思科复合气体检测仪闭空间进入检测套件提供了所有必须的操作和维护，M40仪器的部件，包括：M40检测仪、SP40采样泵、携带包、充电器、校正气体瓶、调节阀、过滤膜和采样管等。

随机提供：充电器、标定杯、软管、皮革携带包、悬挂夹、指导光盘、维护工具及操作手册

M40复合气体检测仪英思科复合气体检测仪技术指标:

壳体: 抗冲击四合一材料,抗电磁干扰和射频干扰

尺寸: 109mm*62mm*35mm

重量: 244g(带泵326g)

传感器: 可燃气体-催化燃烧原理

氧气和有毒气体-电化学原理

量程及分辨率

可燃气体：0-LEL，分辨率1%LEL。

甲烷：0-5%VOL，分辨率0.01%VOL。（MA）

氧气：0-30%VOL，分辨率为0.1%VOL。

一氧化碳：0-999ppm，分辨率为1ppm。

硫化氢：0-500ppm，分辨率为1ppm。

响应时间(T90):<15秒

测量误差:<5%(实际值)

电源:可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)

报警:90dB声、光和高亮液晶显示屏显示报警

数据采集：可使用RS232接口进行数据下载，长达50小时容量

防护等级：IP65

温度范围：-20~50度

湿度范围：15~0.95RH（非凝结）

保修期：1年

M40复合气体检测仪英思科复合气体检测仪特性：

- 1、美国工业级四合一泵吸式气检测仪
- 2、超强劲一体化电动泵，15米远程采样。
- 3、超大量程传感器，适应高危环境。
- 4、超易用管理平台，轻松标定维护。
- 5、唯一拥有中国煤安认证的进口品牌气体检测仪。
- 6、一体化设计，操作方便
- 7、功耗低，12小时连续工作
- 8、传感器防中毒设计
- 9、可燃气体传感器自动过量程保护

M40复合气体检测仪英思科复合气体检测仪设计小巧轻便，如手机般大小，仅重244g，可以放在口袋中，别在腰间，安全帽上，方便携带，可随时随地监测各环境中的气体的浓度，是个人检测仪的理想之选。