

矿用提升机滑块 聚乙烯滑块耐磨损生产厂家

产品名称	矿用提升机滑块 聚乙烯滑块耐磨损生产厂家
公司名称	山东宇昂塑胶制品有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂 产地:山东 包装:按要求
公司地址	山东省德州市经济开发区34号
联系电话	18505444428 15905448730

产品详情

矿用提升机滑块|聚乙烯滑块耐磨损生产厂家

超高分子量聚乙烯滑块 矿用提升机滑块 高分子滑块 提升机滑块 机械设备专用耐磨滑块
抗冲击高耐磨滑块 uhmwpe滑块 upe滑块
聚乙烯滑块山东宇昂塑胶国内的生产厂家，山东省宁津县宇昂塑胶有限公司，
拥有超强生产能力，雄厚的技术力量。期待与您长期合作

其性能优势主要有以下几点：

一、 耐磨性 uhmwpe的耐磨性居塑料之冠，并超过某些金属，uhmwpe

的砂浆磨耗指数仅是 pa66的1/5，hdpe和 pvc的1/10；与金属相比，是碳钢的1/7，黄铜的1/27。

二、 耐冲击性 uhmwpe的冲击强度约为耐冲击pc的2倍，abs的5倍，

pom和pbtp的10余倍。

三、 自润滑性 uhmwpe有极低的磨擦系数(0.05 ~ 0.11)，自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性的聚四氟乙烯(ptfe)；比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。

四、 耐化学药品性 uhmwpe具有优良的耐化学药品性，除强氟化性酸液

外，在一定温度和浓度范围内能耐腐蚀介质（酸、碱、盐）及有机介质（萘溶剂除外）。

五、 冲击能吸收性 uhmwpe具有优异的冲击能吸收性，冲击能吸收值在所有塑料中，因而噪声阻尼性

很好，具有优良的消音效果。

六、不粘性 uhmwpe表面吸附力非常微弱，其抗粘附能力仅次于塑料中

不粘性的ptee，因而制品表面与其它材料不易粘附。

七、抗水性 uhmwpe吸水率很低，一般小于0.01%，仅为 pa6的1%

八、卫生无毒：uhmw-pe无味、无毒、无臭，本身无腐蚀性，具有生理惰性和生理适应性。美国食品与药品管理局（fda）和美国农业部（usda）允许它用于与食品和药品接触的场所

九、高分子聚乙烯衬板分子量超过150万时，脆化温度降至-140。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达-269 以下，仍有一定的机械强度。

十、抗水性 uhmwpe吸水率很低，一般小于0.01%，仅为 pa6的1% ,几乎不吸水，在水中不变形不变质。

十一、重量轻：uhmwpe的密度是0.93-.97

，是众多材质中密度最小质地最轻居工程塑料之首，易装卸使用方便，提供工作效率。

山东宇昂将品质交付给市场定夺，将信誉交付给客户评论，从而定性出一条千锤百炼始终正确的宗旨——优质的产品、合理的价格、满意的服务。我们竭诚为您服务!我们与您共同进步！

销售部王磊以多年销售经验耐心热情解答您的问题，欢迎致电15905448730