

矿用钢丝绳张力计 预应力拉力检测仪 绳索张力计

产品名称	矿用钢丝绳张力计 预应力拉力检测仪 绳索张力计
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

矿用钢丝绳张力计 预应力拉力检测仪 绳索张力计。

深圳市金象源科技有限公司设立在深圳，深圳是中国改革开放建立的经济特区，是中国改革开放的窗口，已发展为有一定影响力的国际化城市，创造了举世瞩目的“深圳速度”，同时享有“设计之都”、“钢琴之城”、“创客之城”等美誉。钢绞线张力检测仪国内业绩突破1000台 预应力钢绞线拉力测量仪。

一、矿用钢丝绳张力计 预应力拉力检测仪 绳索张力计特别注意：

1. 按标定的型号测力，可获得较高的测力精度。
2. 不建议用高量程索力仪测定小直径的索力。
3. 索力仪有异常情况，或使用时间较长后应作重新标定。
4. 产品名称：绳索张紧力测试仪。

二、矿用钢丝绳张力计 预应力拉力检测仪 绳索张力计主要用途及使用范围：

[绳索张力仪适用于电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃幕墙装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索和钢丝绳拉力的场合。](#)

[矿用钢丝绳张力计 预应力拉力检测仪 绳索张力计](#)

三、主要功能特点

1. 具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。
2. 重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。
3. 具有七种线径测量功能、测量范围更宽。
4. 使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、钢芯铝绞线、铜绞线、高强度绳索。
5. 精度等级：当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。（取决于绳索形式和特点）。
6. 测试绳索直径：10mm ~ 22mm。

本仪器使用1600mAh 6V Ni-Hi可充电电池组，关机状态可维持约3个月。在使用过程中请观察右上角电量显示，若电池电量不足，请使用配套的电源适配器进行充电，8-10个小时可将电池充满，请在仪器提示充电完成后及时拔除电源适配器，避免过长时间充电引起电池发热，烧坏电路、或其他安全事故。

显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

矿用钢丝绳张力计 预应力拉力检测仪 绳索张力计。