

钢结构拉索测力仪 便携式张力测力仪

产品名称	钢结构拉索测力仪 便携式张力测力仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

一、 钢结构拉索测力仪 便携式张力测力仪主要功能：1. 张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业适用于任何场合。2. 仪器获得国家专利专利号（ZL2011 3 0153850.2）仿冒必究。3. 具有七种线径测量功能、测量范围更宽。4. 使用范围：适用于柔性的拉索 高强度绳索的张力拉力测试等。5. 操作简便，一个人在10秒内就可完成一次测量。仪器结构简单，性能稳定，6. 测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。7. 被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据,测力时只需选取相应索号即可。

钢结构拉索测力仪 便携式张力测力仪

二、技术参数：

1. 测量范围:2T 10T 20T 30T。
2. 绳索直径:2T-10T : (6mm-22mm) 20T : (16mm-28mm) 30T : (22mm-34mm)。
3. 可设置钢丝绳数量：7组。
4. 准确性:最大测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。
5. 显示：数字显示。
6. 电池:12v标准（循环充电）。
7. 使用时间：26小时。

8.使用材质：防锈 抗风化 铝。

9.规格：680*370*55mm,外包装尺寸：730*370*170mm。

10.测力仪净重：6.5KG。

11.使用环境：温度范围-20。到60。

12.防护等级：符合IP65级。

13.显示单位：kg、N.公斤和千牛可互相转换。

14.本产品现有系列10T、20T、30T三种有现货，货自付款之日起当天交付。

具有系统自动补偿功能。

钢结构拉索测力仪 便携式张力测力仪。

-----刘圣田竭诚为您服务。-----以上资料由深圳市金象仪器厂提供。

-----专业张力测试仪制造商。

深圳金象仪器厂已有15年生产历史我们立志打造张力测试仪国内国际第一品牌坚持只做张力测试仪 有专业高水平的技术+多年丰富的经验在张力测试仪行业拥有较高的知名度 我们拥有强大的客户群使用案例。

钢结构拉索测力仪 便携式张力测力仪