

HQ1 LK系列智能型部分回转阀门电动装置

产品名称	HQ1 LK系列智能型部分回转阀门电动装置
公司名称	黄山良业阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省黄山市屯溪区阳湖帅鑫工业园区
联系电话	0559-2333428 13965510282

产品详情

一、HQ1/LK系列智能型部分回转阀门电动装置适用范围

黄山良业牌HQ1/LK系列智能型部分回转阀门电动装置，由第一级HZ1/LK、HZ2/LK型多回转阀门电动装置和第二级WQ或NGW型减速器叠加组成，适用于公称通径较大的球阀、蝶阀风门等关闭件作部分回转的阀门及类似设备。

二、HQ1/LK系列智能型部分回转阀门电动装置产品特点

通过人机界面实现就地操作与调试；

远方和就地控制可切换。

具有紧急操作功能

可遥控操作

开关/调节型一体化（开关型无调节功能）

制造厂规定或者客户要求的其他操作与控制功能

可通过人机界面显示运行状态信息；

具有不少于四路开关量状态信号输出；

制造厂规定或者客户要求的其他运行状态指示功能功能

行程可在现场进行设定

远方和就地控制可在现场设定

开关量输出信号可在现场进行组态

制造厂规定或者客户要求的其他组态功能

运行中出现的异常情况（缺相、电机过热、阀门卡）可自行诊断

功率控制单元的软件和硬件故障可自行诊断

本产品性能指标达到GB/T24923-2010《普通型阀门电动装置技术条件》的规定，防爆型性能指标达到GB3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”》及GB/T24922-2010《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

三、HQ1/LK系列智能型部分回转阀门电动装置工作环境及技术参数

环境温度：-20 ~ +60 。可选环境温度：-30 ~ +70

相对湿度：不大于90%（25 时）

电 源：三相：380VAC \pm 10%；50Hz \pm 1%，三相三线制、三相四线制均可；单相：220AC
-15%~+10%；50Hz \pm 1%，（特殊电源要求，请在订货时说明）

输入信号：调节型：DC4-20mA；开关型：无源干触点，DC24V,AC220V

输出信号：阀位反馈DC4-20mA；5组现场可组态输出触点，1组故障报警输出触点

输出触点容量：250VAC/5A

输出电流信号负载阻抗：50 ~750 。

工作制式：短时工作制，时间定额为10min；

防护等级：IP54，IP55或IP67

防爆标志：Ex dIIBT4Gb；

输出扭矩：多回转50 ~ 5000N.m，部份回转50 ~ 160000N.m；

输出转速：多回转10 ~ 72r/min，部份回转0.125 ~ 4r/min；

快关型阀门电动装置不合作调节型使用。

基本误差、回差、死区（可调）：1级，2.5级、5级可选（仅调节型适用）