

F906-X称重控制器-F906-X称重控制器

产品名称	F906-X称重控制器-F906-X称重控制器
公司名称	临朐百恩特机电有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐冶源工业园
联系电话	0536-3631273 13188856756

产品详情

F906-X称重控制器

简介：

F906-X称重控制器是专门用于自动计量控制的仪表。它可以配接多种机械秤体，配有多个模拟和开关量输入输出接口，可以方便的接入DCS集中控制系统。

控制输出：下限、上限、报警、启动、偏差、预给料机开、秤重运行（继电器24VDC

控制输入：计量停止、计量开始、打印、校零（12V/24VDC开关量光电隔离）。

模拟输出：瞬时流量、皮带负荷、皮带速度、控制输出（0~5V/0~10V/4~20mA）。

模拟输入：流量设定信号（0~5V/0~10V/4~20mA）。

外部累计脉冲输出：外部累计量计数（50~1000mS，24VDC，100mA，光电隔离）。

速度输入：5~3500HZ、三线制速度探头，距离500M。

秤重传感器：桥供电压：10V，信号：0~30mV。

距离200M，可接四线/六线制荷重传感器。（分辨率40000）

打印机接口：并行打印机，DB15标准接头。

上位机通讯接口：20mA电流环/RS422。8位数据，1位起始，1位停止，奇校验。接口：DB9标准接口。

技术指标

- 1、供电电源：AC220V \pm 10%? 30W。
- 2、下料控制输出：0 ~ 5 VDC。
- 3、预给料控制输出：0 ~ 5 VDC。
- 4、传感器接口：供电：DC10V/120 mA；输入：0~62.5mV。
- 5、外部流量设定输入（全隔离输入）：0 ~ 20mA/ 4 ~ 20mA。
- 6、当前瞬时流量输出（全隔离输出）：0 ~ 20mA/ 4 ~ 20mA。
- 7、吨脉冲计数输出（干接点输出）：120V、1A。
- 8、触点输出：机械触点（干接点），120V、1A。
- 9、速度脉冲输入：频率脉冲，0 ~ 2500Hz，NPN、DC12 ~ 18V。
- 10、数字通讯：（远程通讯控制）

A：PROFI BUS（西门子）

B：RS485通讯接口，通讯距离：1200m。

- 11、LED1显示：瞬时流量XXXX.XX Kg/分钟或XXXX.XX吨/小时，
范围：0 ~ 9999.99Kg或0 ~ 9999.99吨。

12、液晶显示