

12KV固体绝缘全封闭环网柜，高压真空固体开关柜

产品名称	12KV固体绝缘全封闭环网柜，高压真空固体开关柜
公司名称	山东鲁高电气科技有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:山东鲁高电气 型号:LG-HGTN 产地:山东济南
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-85892990 13176666896

产品详情

产品特点

LG-HGTN - 12型高压固体绝缘真空开关柜是山东鲁高电气科技有限公司以固体材料作为主绝缘体，真空介质作为灭弧介质，采用浇注、固封等技术把真空灭弧室及其导电部件有机结合起来，通过操作机构的运动来实现分、合负荷电流或短路电流，隔离负荷等功能，从而实现对供配电系统的控制和对设备、人身安全的保护；该产品具有结构简单、体积小、无毒、无污染、绿色环保等优点，符合全球绿色产品的发展理念。

结构特点

隔离断口可见

有熔断器方案

双断口隔离开关

独立的接地开关

有防凝露设计

有泄压口及泄压通道

单元独立，不共箱

母线系统采用绝缘母线

理论上可以无限扩展

熔断器有辅助接地

符合标准

本产品符合以下标准: GB3906《3~35KV交流金属封闭开关设备》、GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，IEC60298《额定电压1KV以上50KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》，DL/T404《户内交流高压开关柜订货技术条件》标准。

应用领域

LG-HGTN - 12型高压固体绝缘开关柜适用于交流50HZ、10kV的电力系统，广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端。特别适用于以下场所：城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、中小型电厂、医院、体育场、铁路、隧道等等电气设备的保护和控制之用。

正常使用条件

海拔高度 1000m

环境温度：-25 -45 ，最大温差 25

相对湿度：日相对湿度平均值不超过95%

月相对湿度平均值不超过90%

抗震能力：地面水平加速度 0.4m/s²

地面垂直加速度 0.2m/s²

无剧烈震动和冲击以及有火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所。本产品应存放在室内不易被碰撞和通风良好的地方。

11. 随机文件

11.1 安装使用说明书 一份

11.2 合格证 一份

11.3 装箱单 一份

11.4 产品出厂检验报告 一份

12. 定货须知

12.1 请按所需确定产品的型号、名称、数量、额定电流、操作电源的类别、操作电压等。

12.2 根据用户要求可提供：