

Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科报价

产品名称	Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科报价
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:Tango TX1 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

为了企业的发展，为了个人的安全，为了家庭的幸福，请拿“安全”当回事，因为只有安全在心，生命才能在手，山东旭安电子安电子科技有限公司专注于人体安全防护事业，时刻为您的生命安全保驾护航！公所有产品均保证原装，安全问题容不得半点虚假！

Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科使用的双传感器技术，开启气检行业智能双核时代，高响应、高精度、高稳定性。双核技术是使用两个同类传感器检测一种气体. 装有该传感器的检测仪只有一个读数显示，它是使用一种专利算法得到的读数。为您提供世界上安全的单气体检测仪。

Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科主要特点：

- 1、CO,H2S,NO2,和SO2气体检测
- 2、超强防护，防护等级达IP66/67
- 3、智能双传感器，安全双保险
- 4、超大声音报警====Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科报价
- 5、高效防腐蚀、耐磨损、抗电磁干扰技术

Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科技术参数：

显示：分段液晶显示（LCD）

外壳：产品顶端：聚碳酸酯加橡胶覆膜保护外壳

产品底部：导电聚碳酸酯

视觉报警：三频LED闪光灯 (两个红灯，一个蓝灯)；

声音报警：10cm (3.04") 范围内100分贝；振动报警

尺寸：99 x 51 x 35 mm (3.9" x 2.0" x 1.4")

重量：126.0 g (4.4 oz.)

工作温度：-20 ° C ~ +50 ° C (-4 ° F ~ +122 ° F)

工作湿度：15%~95%无冷凝 (连续) Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科报价

防护等级：IP66；IP67

传感器：CO, H₂S, NO₂, SO₂ - 电化学传感器技术

传感温度：-20 ° C ~ +50 ° C (-4 ° F ~ +122 ° F)

电池组：3.6V 一次性锂亚硫酰氯 (Li-SoCl₂) 电池，1.5AH，2/3AA，可更换，不可充电

认证：ATEX，IECEx，UL (C-US)，CSA，MSHA，INMETRO、中国认证、中国防爆认证

Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科量程及分辨率：Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科报价

气体	量程	分辨率
CO	0-1000ppm	1.0ppm
H ₂ S	0-200ppm	0.1ppm
NO ₂	0-150ppm	0.1ppm
SO ₂	0-150ppm	0.1ppm

Tango TX1便携式一氧化碳检测仪英思科采用高防护设计、高效防腐蚀、耐磨损、抗电磁干扰技术，可以经受住恶劣环境的考验，足以应付工作现场的高腐蚀、高粉尘、高湿度环境，保护好工作人员的生命安全。同时Tango TX1具有10cm范围内100分贝的超大声音报警，为您提供更为安全声光报警！