

景观水紫外线模块厂家国内有激光切的生产商

产品名称	景观水紫外线模块厂家国内有激光切的生产商
公司名称	北京优威德环境科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	优威环保:AIUV-ZWX-160 XARD-160W:900*108*65 SZX-A9:900*108*65法兰
公司地址	北京市大兴区黄村镇佟场村佟场路16号
联系电话	15633212160

产品详情

一、紫外线消毒器安全使用注意事项

1. 本产品使用紫外线杀菌器的方式，设备在出厂时已安装好石英套管安装设备时轻拿轻放避免套管破碎。
2. 紫外线消毒器不要装置在过于潮湿和冲击震动大的地方，湿度大容易引起电器元件损坏，冲击震动过大引起灯管和石英管的损坏。
3. 设备安装完成后把设备随机佩带的灯管安装到设备套管内。
4. 在设备通电前请检查使用电压与设备上标示的电压（额定电压标示于电源插头处）是否相符如不符请勿使用。
5. 本设备紫外线消毒器因为必须要可靠接地，如没有可靠接地请勿使用。
6. 本设备采用紫外线消毒器对人体有一定伤害在使用设备时避免紫外线直接照射人体。
7. 设备开启时，要先保障设备内通水，再打开设备电源。因为紫外线灯管运行过程中会产生很强的热量。先开启设备后再通水会造成设备内套管受热再受冷，产生爆裂。

二、紫外线消毒器保养和维护

- 1、石英套管定期擦洗

先关闭电源，取下消毒器两侧防尘罩，取出灯管，卸下两端压盖，取出“O”型胶圈，再慢慢抽出石英管。清洗套管时使用酒精作擦洗液清洗完成后操作人员不要直接用手接触石英管表面，以免弄脏而影响透明度，将石英管对正两端水封孔位，插入石英管，两端余量。

要相等，套入“O”型胶圈，慢慢均匀拧紧压盖，力度不能过大，以免造成石英管破裂，而后作通水试验，如有漏水可再轻轻拧紧压盖，至不漏水为止，最后装上灯管就可运行了。