

定制各种模块式紫外线消毒器厂家直销有卫生许可批件

产品名称	定制各种模块式紫外线消毒器厂家直销有卫生许可批件
公司名称	北京优威德环境科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	优威环保:900*273*100 XARD-640W:900*273*100 河北省定州市:AIUV-ZWX-8-640W
公司地址	北京市大兴区黄村镇佟场村佟场路16号
联系电话	15633212160

产品详情

一、紫外线消毒器模块工作技术参数

设备型号：UV-UVC-640

设备功率：640W

设备进出口径：DN100

设备处理水量：50-55吨

设备承压：0.6-0.8MPA

设备外型尺寸：900*273*100

额定电压：交流220V ± 5% ,

频率：50HZ

二、设备安装及操作程序

1、安装及操作程序：

本装置水平安装在室内，将支架固定指定的基础或工作台上，（接通进水口，出水口）杀菌装置在室内的位置，除考虑上下水方便，符合工艺流程要求外，还要注意留有安装位置能抽出紫外线灯管和空间，电控箱安装在装置附近，环境相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击。

2、安装：

本产品为管道式，两个水口可根据管线走向任选一个作为进水口，一个作为出水口，可根据用户需要放置卧式和立式，为便于更换灯管和石英管一侧要留有1.2m的空间。产品安装后先通水试验，不得漏水，然后打开电源，当确认灯管亮3-5分钟后，先打出水阀门、后打开进水阀门，这时本机器开始运行。

3、维护：

1、石英管的拆卸：

先关闭电源，打开消毒器两侧护盖，取出灯管，卸下两端压盖，取出水封座内的“O”型胶圈，再慢慢抽出石英管。

2、石英管的组装：

操作人员不要直接用手接触石英管表面，以免弄脏而影响透明度，将石英管对正两端水封孔位，插入石英管，两端余量要相等，套入“O”型胶圈，慢慢均匀拧紧压盖，力度不能过大，以免造成石英管破裂，而后作通水试验，如有漏水可再轻轻拧紧压盖，至不漏水为止，最后装上灯管就可运行了。