

JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵价格

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵价格 |
| 公司名称 | 山东旭安电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国宝华 型号:JUNIOR II 产地:上海 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503 |
| 联系电话 | 0531-82897289 15508683163 |

产品详情

山东旭安电子科技有限公司坚持以人为本，坚持安全理念，推荐安全文化建设。我们以从事安全行业为荣，我们的理念是为中国每一个需要的人送去安全和平安！让每个家庭永远和睦！永远没有悲痛和别离！我公司主营产品：美国英思科、加拿大BW、美国华瑞、美国霍尼韦尔、梅思安等（便携式/固定式）气体检测仪，德国宝华、意大利科尔奇等空气充气泵，霍尼韦尔C850/C900/T8000空气呼吸器、梅思安AX2100空气呼吸器等国内外知名安全防护品牌。欢迎广大客户朋友来电咨询。。。

JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵主要特点：

流量：100L/min

体积小、重量轻、坚固耐用

噪音小、操作方便=====JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵价格

有输出压力330巴

净化系统优、充气质量佳，是空气呼吸器气瓶充气的配套产品

有电动机和柴油机驱动两种类型。充气压力330巴，充气量100L/min，电220V/380V，AC2.2KW，转速300/min²。订货号：BC163099B

JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵技术参数：

排气量：100升/分钟（标准状态）

排出压力：30Mpa

驱动方式：电动或汽油机

重量：46kg

制造标准：EU 89/392 EWG

型号：JuniorII

类型：消防呼吸用气

驱动功率：(kW) 4

驱动方式：三相电机

尺寸：880*480*640mm

冷却系统：风冷

电压：220V/380V

大或额定工作压力：225 / 330 bar

级数：3JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵价格

汽缸数：3

级汽缸直径：68 mm

第二级汽缸直径：28 mm

第三级汽缸直径：12 mm

活塞冲程：24 mm

速度：2300 r/min

级中间压力：65 bar

第二级中间压力：65 bar

压缩机油量：360 cm²

温度：(+5 +45) °C

压缩机大允许倾角：10 °C

工作电压力：380V , 50Hz

功率：2.2 KW

速度：3000 r/min

外壳防护等级：IP 44

充气时间：6.8升瓶约17分钟

JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵检查项目：

- 1.定期检查润滑油面，低于下端及时添加。
- 2.定期更换空气滤芯、活性炭滤芯（一般为一年）。
- 3.定期检查皮带。JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵价格

JUNIOR II空气充气泵德国宝华充气泵日常如何维护：

- 1建议记录使用时间，以便及时更换滤芯。建议将所有的维护工作都记录备案，包括维护时间和维护内容。
- 2维护规则：进行任何维护工作前都必须切断电源并泄压，只能使用原厂配件经常在接头处涂肥皂水检查气密性。
- 3润滑油：为保证压缩机正常工作并延长使用寿命，请不要更换润滑油的种类建议使用BAUER的N22138润滑油（1L），更换周期为每运行1000小时或每年。
- 4滤芯：有空气滤芯和活性炭滤芯两种。当高压管排放出的空气里含有异味或者有油烟时必须更换活性炭滤芯（工作时间不得超过40小时）；空气滤芯每20小时检查并用低压干空气吹洗或更换。
- 5皮带：V型皮带，每25或30小时检查一下松紧度，当皮带中部承受5公斤的压力时其大偏离度不应超过5毫米。
- 6其他非正常情况配件：有各种各样的O型圈、高压软管、压力表等。