

SATO CL4NX智能工业级条码打印机

产品名称	SATO CL4NX智能工业级条码打印机
公司名称	广州宏山自动识别技术有限公司
价格	1.00/6100
规格参数	SATO:SATO CL4XN:CL4XN 日本:日本
公司地址	天河区东圃大马路8号时代TIT广场2栋411-412
联系电话	0592-2204693 13826179582

产品详情

打印参数

打印机型号	CL4NX
打印方式	热敏/热转印
打印分辨率	203 dpi (8 dots/mm) 305 dpi (12 dots/mm) 609 dpi (24 dots/mm)
最大打印速度	10 ips (254 mm/sec) 8 ips (203 mm/sec) 6 ips (152 mm/sec)
打印模式	连续、撕纸、切刀、剥离
打印范围	最大宽度 4.1" (104mm)
	最大长度(连续模式) 98.43" (2500 mm) 59.06" (1500 mm) 15.75" (400 mm)
感应模式	间隙感应(穿透模式), 黑标感应(反射模式) 纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽

介质参数

标签类型	卷状纸(连续, 打孔), 折叠纸, 吊牌, 票据类
标签尺寸	连续打印模式 长度: 0.24" (6mm)- 长度: 0.24" (6mm)- 长度: 0.24" (6mm)- 98.3"(2497mm) 58.94"(1497mm) 15.63"(397mm)
	RFID模式: 长度: 0.51" (13mm)-9.45"(240mm)
	切刀或撕纸打印模式 长度: 0.67" (17mm) 长度: 0.67" (17mm) 长度: 0.67" (17mm)- 98.3"(2497mm) -58.94"(1497mm) -15.63"(397mm)
	RFID模式: 长度: 0.67" (17mm)-9.45"(240mm)
	剥离打印模式 长度: 1.06" (27mm)-15.63"(397mm)
	RFID模式: 长度: 1.06" (27mm)-9.45"(240mm)
宽度	宽度: 0.87" (22 mm) - 5.04" (128 mm)
厚度(标签 & 底纸)	0.002" (0.060 mm) - 0.011" (0.268 mm)

碳带	标签卷直径 卷向 宽度 长度 碳带卷直径 卷向	最大10" (254mm), 默认 8" (203 mm), 卷芯3" (76 mm) 内卷 / 外卷, 无需设置 1.55" (39 mm) - 5.04"(128 mm) 600 m , 卷芯 1" (25 mm) 最大 3.54" (90 mm) 内卷 / 外卷, 无需设置
字体/符号		
内置字体	Bitmap Scalable	U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, Chinese (GB18030, Big5), Korean (KSX1001) CG Times, CG TriumvirateTM, 13 SATO Fonts, 支持多国语言 (47 language/Unicode)
条码	1D 2D	Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-DatabarTM, GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN8/13, Matrix 2/5, MS1, Bookland, PostnetTM, UPC-A/E PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code , Composite Symbologies
用户可下载字体 , 图像 , 格式空间		最大 100MB
接口/选配件		
标配		STD式样 (USB2.0+LAN , Bluetooth , NFC)
选配接口 选配件		COMBO式样 (USB2.0+LAN , IEE1284+RS232C+EXT , Bluetooth , NFC) WLAN 切刀, 剥离 (内置回卷器) , 时钟 , WLAN kit , UHF RFID模块 , HF RFID模块 , 无底纸kit
运行参数		
电力环境 标准 & 认证		自动切换电压 : 100-240VAC +/- 10%, 50/60Hz. 能源之星 EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
机构认证		cMETus, CE marking, FCC, NEMKO GS, ICES-003, NMB-003, KC, CCC, S-Mark,
环境	运行 储存	32 to 104 ° F (0 to 40 ° C), 30 - 80% RH, 无凝结 -4 to 140 ° F (-20 to 60 ° C), 30 - 90% RH, 无凝结

其他

双CPU & 双操作系统

CPU 1: 2GB ROM, 256MB RAM for Linux 操作系统
CPU 2: 4MB ROM, 64 MB RAM for ITRON 操作系统

LED指示器

蓝/红色

警报声音

蜂鸣声(3级音量)

自检功能

打印头, 切刀开启, 待机, 自动检测

显示屏

TFT 全彩 LCD, 3.5"(320 (RGB) *240)

多语言支持

内置47种打印语言, 30种LCD显示语言

操作视频

预置: 18个视频(耗材安装, 部件更换, 清扫, 设置RFID天线)可选:

用户定制视频(最大 100MB)

远程协议

SNMP Ver. 3, HTTPs

尺寸规格/重量

宽度: 10.67" (271 mm), 深度: 17.99" (457 mm),

高度: 12.63" (321 mm) / 15.1kg

构造

铝压铸(底部, 框架, 前盖, 碳带轴, 打印头装置)

机身侧盖

省空间双折叠式, 含大视窗

底盘安装

3孔固定, 可平面或倾斜安装