

4-20ma编码器 12位编码器 4096分辨率编码器

产品名称	4-20ma编码器 12位编码器 4096分辨率编码器
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	1200.00/只
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

产品详情

特性参数

工作电压	10-30Vdc 或5Vdc 极性保护
消耗电流	< 110mA(24V电源) < 190mA(12V电源)
输出信号	RS485和4-20mA双输出，可设定长度、角度应用输出
输出负载能力	400欧姆，标准工作200-250欧姆
线性分辨率	1/4096
工作温度	-40—70 编程时温度范围：0 ~ + 70
储存温度	-40—100
防护等级	IP65
允许转速	2400转/分
输出刷新周期	<1.4ms
连接电缆	1米8芯屏蔽电缆，或8芯插座
外形特征	夹紧同步一体式法兰，金属外壳，密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
转轴	夹紧同步一体式法兰轴径10mm ,长度20mm，含D型平面，不锈钢材料
信号调整	可4mA输出微调，20 mA输出微调；可方向设置；可预设位置，外部置位，例如外部置零

一、接线说明

电缆输出 芯缆颜色	信号输出	电缆输出 芯缆颜色	
棕色	10—30Vdc 工作电 源	粉色	4—20mA输出+
白色	0V GND	黑色	4—20mA输出-
绿色	RS485输出A	灰色	外部置位高电平入

黄色

RS485输出B

蓝色

设置允许线

二、外形尺寸：

夹紧同步法兰外形尺寸：

三、原理示意图

说明:横轴表示长度速度等(可自定义),纵轴表示信号输出的模拟量

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家！