

# 光伏变电站专用烟雾报警器|烟雾传感器带继电器输出

产品名称	光伏变电站专用烟雾报警器 烟雾传感器带继电器输出
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:JTY-GD-HA821 产地:深圳
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

## 产品详情

概念 JTY-GD-HA821联网型火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。该产品适用于家居、商店、歌舞厅、机房、变电站、仓库等场所的火灾报警。性能特点  
新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生  
联网报警器采用智能微处理器,多种火灾模型算法杜绝误报警,继电器无源触点输出可设置

能与防盗报警等控制系统/ 消防火灾自动报警系统/ 楼宇对讲系统 配套使用。

能检测室内各种烟雾，当室内烟雾量达到报警浓度时探测器报警，红色指示灯亮，蜂鸣器鸣叫，并输出报警信号到控制中心，促使用户及时检查泄漏事故原因，排除安全隐患。

联网报警器采用宽电压设计，工程应用方便 烟室采用防虫网设计，避免昆虫误入报警LED灯-显示报警器正常工作和报警状态 外壳采用防火ABS工程塑料，美观大方性能参数  
供电电源：DC9V ~ DC28V

电流：静态电流 200uA 报警电流 50mA 工作温度：-10 ~ +50  
相对湿度： 95%RH(40 ±2 ) 继电器常开/常闭信号输出，自动复位。

烟感广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、机房、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。对烟雾敏感，所以阻止了许多火灾的发生！

关于烟感探测器的价格、工作原理、厂家、参数、型号、图片等有什么疑问请咨询。

烟感探测器产品安装,烟雾报警器产品接线

- 1、选择合适的安装位置，一般安装于探测器覆盖区域中央的天花板上。
- 2、将电源线、信号线与安装底座相连，（安装底座“1”“2”为直流电源无极性输入；“3、4”为报警输出触点。）
- 3、用螺丝将安装底座固定在天花板上。
- 4、将探测器底端的定位凸点对准安装底座的定位凹槽顺时针旋转即可安装好探测器安装位置

### 3.安装方法

注意：新的建筑在装修及其它可能产生灰尘的工序完成、房间打扫干净前，不要安装探测器。

1) 检查：安装前应首先检查探测器外壳是否完好无损，标识是否齐全。

#### 2) 安装

警告：探测器的安装必须符合当地的电气安装规程，不遵守这些规定可能会造成人员伤亡和财产损失。

\* 在天花板上相距60mm打两个安装孔，用膨胀塞和自攻螺丝钉固定报警器的底座，见图3。

欢迎你的咨询，我公司将会给你最优惠的价格，最满意的服务，最合适你的产品！

如您感兴趣，请联系详谈！

宏盛高科-汤敏为您服务：

温馨提示：

拨打电话时请牢记该产品的型号或编号，以便我们迅速的为您提供该产品的相关服务

【详细咨询】：深圳市宏盛高科电子有限公司

【公司热线】：15920006598 QQ:898963195(产品认证齐全,质量保证,欢迎来电咨询!价格从优)

【公司地址】：深圳市龙华新区观澜街道福民路2号

深圳市宏盛高科电子有限公开发中心坐落于深圳宝安，自成立以来，凭借着其积极进取的精神和广大客户的鼎力支持,并辅以精心严谨的管理,不断发展壮大.

### 企业文化

伟华使命：创造安全的工作、生活环境

伟华愿景：安全工作、和谐生活

伟华作风：勤奋务实、协作进取

价值观：创新、合作、共赢

质量方针：诚信、优质、高效

服务理念：为客户创造价值