

大吨位双作用液压千斤顶分体液压缸电动液压油缸

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 大吨位双作用液压千斤顶分体液压缸电动液压油缸 |
| 公司名称 | 德州市德城区明硕液压机具厂 |
| 价格 | 1300.00/个 |
| 规格参数 | 起重量:300 最低高度:100 最高高度:500 |
| 公司地址 | 德州市德城区黄河涯镇赵庄村16号 |
| 联系电话 | 2717171 15692309713 |

产品详情

一.产品的性能及特点：

- 1.安装形式多样性：JOB系列超薄型液压油缸有SD轴向和LA径向两种安装形式供客户根据使用要求来选择（缸径20、25型只有SD型，客户订货时需向本公司特殊说明订购）；
- 2.耐久性：前盖采用HT62铜优质材料，油缸本体采用优质材质经过发黑或电泳处理，而且更显外观小巧精美；
- 3.薄而轻性：在保持既有动作精度及产品使用寿命下，其全长仅为一般油缸的1/2—1/3，发挥极薄而轻的特性；
- 4.易安装性：使用埋入式的安装方式，不需要任何配件达到节省空间的要求；
- 5.易维修性：采用简易的组装方式进行设计，方便装拆及维修；
- 6.耐高温性：可采用耐高温密封材料，使油缸在180°C高温条件下正常工作（客户订货时需向本公司特殊说明订购）；
- 7.磁控简单性：在缸体的四周预留磁性开关装配槽，使磁性开关在安装固定及位置调整时均极具简单方便（客户需向本公司特订购）；
- 8.行程可调性：活塞杆端配有一个可调螺母，是油缸在其行程范围内实现可调（推力F1=拉力F2）（客户订货时需向本公司特殊说明订购）；
- 9.派生多样性：可在原来的基础上派生出多样化的非标产品以此适合客户需要的各种使用要求。

二.基本参数：

- 1.额定压力：14.0MPa；
- 2.耐压压力：17.0MPa；
- 3.最低启动压力：0.3MPa；
- 4.使用温度：在不冻结的环境下-10 ° C——+80 ° C（周围温度及油温）；
- 5.使用介质：液压油；
- 6.最大行程：缸径20、25、32 < 50mm，缸径40、50、63、80、100 < 100mm；

三.订货说明：

- 1.用户可根据自己的需要和使用要求在本公司样本范围内任意订购；
- 2.用户对活塞杆连接螺纹尺寸，安装尺寸等特殊要求敬请用户详细说明，协商加工订货；

该系列泵的工作介质为YB-N32液压油，环境温度低于10 时，可改用YB-N22号液压油，环境温度高于40 时，可改用YB-N46液压油。

- 2、工作中油箱的液面应始终保持在油标的中心线以上，以防油泵吸空。加油时，应用120目滤油网滤去新油中杂质。经常使用时，每两个月清洗一次滤油器，半年清洗一次油箱，同时更换新油。
- 3、油泵正常工作温度为10 ~ 50 ，油温过高，需采取冷却措施或停泵，油温过低时，需采取加温措施或低压运转来提高油温。
- 4、电机起动前，需将换向阀换至中位，点动数次，以防高压泵吸空，空气排除后方可使用。
- 5、本泵出厂时调定的工作压力不得任意提高。
- 6、高压胶管出厂时，均经过额定压力1.25倍的耐压试验。由于胶质的老化，用户长期使用时，应注意定期检查，半年检查一次。当检查做耐压试验时，发生渗漏，凸起或爆破情况下，必须更换。使用时，应避免打折和出现弯曲，同时不可离胶管太近，以防爆破甩起伤人。固定场合，可用钢管代替。
- 7、该系列泵每年检修一次。全部零件用煤油清洗，注意保护各配合表面，不得任意磕碰，装配后，各运动件应运动灵活，无局部卡阻。

自本厂出售产品因质量问题均享受三包政策，（人为操作或外力造成损伤、破坏不在保修范围内）一年免费维修，终身成本维修。电器部分保修期六个月，机械部分保壹年。附件不在保修范围内。