

25位并行信号编码器 格雷码、二进制输出

产品名称	25位并行信号编码器 格雷码、二进制输出
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	2800.00/只
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

产品详情

工作电压: 10-30Vdc或5Vdc; 极性保护

消耗电流: 300mA (空载)

输出信号: 并行推挽输出 (或者漏极输出可选) 每路负载10mA

输出代码: 格雷码(或者二进制可选)

分辨率: 12位4096线

连续圈数: 12位4096圈

精度: 重复性 $\pm 2\text{bit}$ (实际精度与安装精度、轴同心度有关)

工作温度: -25 ~ 70

储存温度: -40 ~ 100

防护等级: IP65

连接电缆: 1米30芯电缆径向侧出 (其余形式可订货)

外形特征: 金属密封外壳, 密封双轴承结构 (安装尺寸见尺寸附图)

转 轴: 夹紧法兰: 轴径10mm, 长度20mm, D型平面; 同步法兰: 轴径6mm, 长度10mm

一、接线说明:

25位30芯电缆

黑/白1 20 橙/黑3 28 灰/黑3 216 棕/白3 224 注:

1.并行输出
基准电压,
每位<2V压
降正常
使用请
和电源正(
棕色)短接
在一起

黑/白2	21	紫/白1	29	蓝/白2	217			2.置位：接24V+1秒钟当前值置零。
黑/白3	22	紫/白2	210	蓝/白3	218			
绿/白1	23	紫/白3	211	红/白2	219	红/白1	KVCC注1	
绿/白2	24	黄/黑1	212	红/白3	220	灰/黑1	置位注2	
绿/白3	25	黄/黑2	213	白/黑2	221	棕/白1	10-30Vdc	3.正反向：接24V+时逆时针数据增加
橙/黑1	26	黄/黑3	214	白/黑3	222	白/黑1	GND 0V	
橙/黑2	27	灰/黑2	215	棕/白2	223	蓝/白1	正反向注3	
								4.并行输出每位50mA
								5高电平有效。

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家！