

混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂

产品名称	混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂
公司名称	北京德瑞兴科技有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:北京德瑞兴 性状:灰色粉体 包装:20公斤/袋
公司地址	北京市顺义区李遂镇李遂村南五街35号
联系电话	01060449999 18519328631

产品详情

混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂

姚总 185-1932-8631 1350-128-5313

混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂提升的是材料的抗冻性-----建筑材料的抗冻性是指建筑材料抵抗多次“冻融循环”而不疲劳、破坏的性质。混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂提升的的抗冻性是材料抵抗冻融循环作用的能力，是用以表达材料耐久性的一项重要性能。冻融循环作用是混凝土常见的破坏因素、冰冻时混凝土中产生内应力，促使裂缝发展、结构疏松，直至表层剥落或整体崩溃。所以建设时就加入混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂，提升建筑混凝土的抗冻性非常重要。

北京德瑞兴科技有限公司开发的混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂，能大力提升混凝土含水时抵抗冻融循环作用而不破坏的能力。

混凝土的冻融破坏原因是混凝土中水结冰后发生体积膨胀，当膨胀力超过其抗拉强度时，便使混凝土产生微细裂缝，反复冻融裂缝不断扩展，导致混凝土强度降低直至破坏。

混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂抗冻标号是以龄期28天的石块在吸水饱和后于-15~200C反复冻融循环，用抗压强度下降不超过25%，且重量损失不超过5%时，所能承受的最大冻融循环次数来表示。

用量：

按照胶凝材料的2%-4%添加；

包装：

20公斤/袋。

贮存:

混凝土抗冻剂水泥循环抗冻融添加剂宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。