

LT-300B金属探测安检门

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | LT-300B金属探测安检门 |
| 公司名称 | 北京博然浩洋科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区中关村东路18号1号楼A-702-050室 |
| 联系电话 | 18010157856 |

产品详情

一：功能介绍

- 1、防雨设计：全国独家防雨设计，可以在露天（雨地）正常工作，不需要遮挡
- 2、精度：最高灵敏度在门的正中间可以检测到一根大头针（或者1/2）回型针，可以做到走一百次检测到一百次，不会漏报和串报。也可以在排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响，检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制dao具和qiang支。
- 3、六区位显示：产品分成六个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。
- 4、统计人数：可以检测到通过人数和报警人数，走100人计100人,不能多计或者少计.
- 5、防震设计：站在门的中间，用手拍两侧门板，门不应该误报
- 6、灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有两百级灵敏度。
- 7、门体材质：外表采用烤漆PVC，边上是铝合金支柱，防雨、防火、防撞，不会划伤，有黑色和白色两种颜色供选择
- 8、四侧门柱灯：门体四侧均带有LED灯，能直观地通过四侧门柱灯显示违禁物品所在的区域，视角可达360°，声光同时报警，报警时间长短可调。
- 9、面板显示：前面板液晶（LCD）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮，比如电子厂使用，选择电子厂，其所有参数就是电子厂参数，安装和操作更加简单
- 10、可以使用遥控器对参数进行控制。参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。
- 11、预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三辊辊等连接。

12、针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。

13、可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。

14、对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。

二：技术标准

电器参照EN60950安全标准执行。

辐射参照EN50081-1标准执行。

抗干扰参照EN50082-1标准执行。

严格执行现行通过式金属探测器国家标准。

全面通过ISO9001：2000质量管理体系认证。

全面通过欧盟CE认证。

三：技术参数

1、外接电源：215V - 230V 50/60Hz

2、功耗：35W

3、工作环境：-35 55

4、运输全重：约95kg

5、工作频率：根据安装环境自行调节

6、整机重量：约90kg

7、外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 610(深)

8、通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 610(深)