

外墙装饰板 外墙护墙板佰聚亿生产

产品名称	外墙装饰板 外墙护墙板佰聚亿生产
公司名称	杭州佰聚亿塑胶科技有限公司
价格	35.00/平方
规格参数	品牌:佰聚亿 规格:4米 产地:杭州
公司地址	余杭区塘栖镇泰山村
联系电话	15336568721

产品详情

外墙装饰板 外墙护墙板佰聚亿生产

vc塑料的成型技术介绍

塑料的成型是一门工程技术，所涉及的内容是把各种不同品种和性能的塑料，用各种可行的成型方法，转化为有一定形状而又可应用的塑料制品的各种工艺过程。

塑料制品的生产主要由成型，机械加工，修饰和装饰4个连续过程所组成，成型加工是将各种形状的树脂，如粉料，粒料，溶液和分散体，通过机械设备制得所需要的形状或坯件的过程，4个过程中最为重要，一切塑料制品生产的必经过程。

外墙装饰板 外墙护墙板佰聚亿生产

塑料的成型方式有很多种，最主要的有注射成型，挤出成型，压延成型，吹塑成型，浇铸成型，滚塑成型等。

pvc塑料的性能

1pvc分子链中含有强极性的氯原子，分子间力大，从而提高了pvc力学，硬度，和刚性，pvc主要特点是

耐腐蚀，自熄助燃，耐磨，电绝缘性好。

2pvc树脂是一种红色或者淡黄色粉末，或者透明粒状，密度为1.351.45其制品的柔软性可以加入增塑剂的分量多少调节。

3pvc有较高硬度和力学性能，并随分子量的增大而提高，而随温度的升高而下降，增塑剂含量增大，力学性能下降，硬质pvc力学性能好，其弹性模量可达1500~3000MPa而软质pvc弹性模量仅为1.5~15MPa,但断裂伸长率却高达百分之200~百分之450.

4pvc热稳定性非常差，玻璃化温度为87度，熔融温度为160度，纯pvc100度即开始分解，180度迅速加快分解。

5pvc能耐打多数无机酸，碱，多数有机溶剂（如乙醇，汽油和矿物质油等）和无机盐，适合作化工防腐资料，pvc能被脂，酮，芳茎及卤茎溶胀或溶解，而四氢呋喃和环己酮可溶解pvc树脂，受光，氧，热会引起不同水平的降解。

外墙装饰板 外墙护墙板佰聚亿生产

外墙挂板是建筑外墙装修材料的一次革新，它将是外墙涂料、瓷砖最佳的替代产品，适合于别墅、小区多层、旧房改造翻新等多种建筑风格。其丰富的颜色、超长的使用年限、安全便捷的施工能够完全达到您对美观、功能上的要求。

pvc外墙挂板作为一种外墙新型建筑材料，与高档外墙瓷砖、涂料对比优势：

pvc外墙挂板系统克服了传统建筑平面呆板和外墙瓷砖线条频密和复杂的缺点，具备很多外墙瓷砖和外墙涂料所不具备的功能和性能，性能价格比远远超过外墙瓷砖和外墙涂料。初始投资可以在日后的使用中通过能源的节省很快回收。

pvc外墙挂板让你的房屋尽显最佳风采,房屋的外观颜色既应和建筑本身的风格相适应，又应和谐地融合于周围的环境之中，从而营造一个充满格调的生活社区。外墙挂板具有多种不同的色彩系列和质感设计，适用于各种形式的住宅和建筑。不仅可以与铺设多彩玻纤瓦的屋面颜色协调一致，而且可以配合各种高品质的外墙装饰材料，如文化石、毛石、装饰砖、釉面砖、外墙漆、外墙涂料等不同质感的材料，在不同的部位使用，构成匠心独运，变幻多端的风格组合，给人留下深刻的视觉享受。pvc外墙挂板是外墙油漆或涂料的理想替代材料，采用经过独特工艺处理的聚氯乙烯（PVC）制成，具有优越的耐候性能，可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨雪风霜，始终都能保持色彩稳定，省却了铲刮斑驳脱落，重新涂刷和着色翻新等烦恼。如果沾染灰尘等污物，只要经过雨水冲刷或者使用水管喷洗，就能使挂板重新清爽悦目。即使是由于疏于保洁在挂板上积存了固垢，也不必担心，只要采用淡的肥皂液轻轻擦拭即可除去，令人耳目一新。

外墙装饰板 外墙护墙板佰聚亿生产