

# 化工煤矿专用防爆照相机ZHS2400

产品名称	化工煤矿专用防爆照相机ZHS2400
公司名称	深圳市海纳环保科技发展有限公司
价格	23.00/台
规格参数	总像素:2416万 型号:ZHS2400 产地:上海
公司地址	龙华新区大浪上横朗
联系电话	0755 - 21086942 13048837700

## 产品详情

化工煤矿专用防爆照相机ZHS2400

化工煤矿专用防爆照相机ZHS2400采用本安防爆技术，通过化工和煤矿双重防爆安全认证，化工防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb，煤矿防爆标志：Ex ib I Mb。配置本安型防爆LED闪光灯。

可选配：AF-S DX 尼克尔18-140mm VR 镜头

化工煤矿专用防爆照相机ZHS2400主要性能：

一体化集成结构设计，设计轻巧，机身质量（含本安型电池）530g，便于使用携带

2416万有效像素；

采用23.5\*15.6mm大型单片式高灵敏度CMOS传感器

3.2英寸可旋转显示屏

16G内存（可扩展至64G）

标配AF-S NIKKOR 18-55mm VR II镜头

配置本安型防爆LED闪光灯

#### 化工煤矿专用防爆照相机ZHS2400技术参数：

化工防爆标志	Ex ib IIC T4 Gb
煤矿防爆标志	Ex ib I Mb
照相机类型	数码单镜反光防爆照相机
镜头卡口	尼康F卡口（带AF触点）
有效视角	尼康DX格式；焦距相当于FX格式视角镜头的约1.5倍
有效像素数	2,416万
图像传感器	23.5 × 15.6mm CMOS 传感器
总像素数	2,478万
除尘系统	图像传感器清洁、气流控制系统、图像除尘参考数据（需搭配另购的Capture NX 2 软件）
图像尺寸（像素）	6000 × 4000(L), 4496 × 3000 (M), 2992 × 2000 (S)
文件格式	NEF（RAW）：12位或14位, 压缩JPEG ：遵循JPEG-基线，压缩率（约）为精细(1:4)、标准(1:8)或基本(1:16) NEF（RAW）+JPEG ：以NEF（RAW）和JPEG两种格式记录单张照片
优化校准系统	标准，自然，鲜艳，单色，人像，风景；可调整所选优化校准；可存储自定义优化校准
存储介质	SD（安全数码）存储卡，兼容UHS-I的SDHC和SDXC存储卡（标配：16G，可扩展至64G）
文件系统	DCF（Design Rule for Camera File System，相机文件系统设计规则）2.0、DPOF（Digital PrintOrder Format，数码打印指令格式）、Exif（Exchangeable Image File Format for Digital StillCameras，数码相机用可交换图像文件格式）2.3和PictBridge
取景器	眼平五面镜单镜反光取景器
画面覆盖率	水平和垂直各约95%
放大倍率	约0.82倍（将50mm f/1.4镜头设为无限；屈光度为-1.0m-1）



