# 供应惰性氧化铝瓷球 普通瓷球 石油环保化工填料球

产品名称	供应惰性氧化铝瓷球 普通瓷球 石油环保化工填料球
公司名称	江西凯莱化工填料有限公司
价格	1680.00/吨
规格参数	尺寸:3-65mm 含铝量:17%-23% 堆积比重:1.3-1.4
公司地址	中国江西萍乡市经济开发区安源大道38号
联系电话	0799-6762071 19107995520

# 产品详情

"凯莱"17%AL2O3惰性氧化铝瓷球(催化剂支撑剂)是世界上最广泛用作催化剂载体的填料,因其优异的稳定性和可靠性。是由高质量的化学瓷粘土材料生产而成,有很好的稳定性,高机械强度和热冲击阻力,这就使他们的理想选择支持所有类型的催化剂。被广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。

#### 化学成分

Al2O3+SiO2Al2O3Fe2O3MgOK2O+Na2O +CaO其它Other> 93%17-19%<1%<0.5%<4%<1%

可滤去的 Fe2O3 小于 0.1%

### s物理性能

指标数值吸水率 (%)<0.5堆比重(g/cm3) 1.35-1.4真比重(g/cm3) 2.3-2.4空隙率(%)40%最大操作温度( )1200莫氏硬(scale)>6.5耐酸性 (%) >99.6耐碱性 (%)>86

### 抗压强度

尺寸抗压强度千克/粒千牛/粒KN/1/8" (3mm)>35>0.351/4" (6mm)>60>0.603/8" (10mm)>85>0.851/2"(13mm)>185>1. (19mm)>487>4.87 1" (25mm)>850>8.5 1-1/2" (38mm) >1200>122" (50mm)>5600>56

其它规格可按用户要求生产