

飞利浦70W泛光灯Tango G3 BVP381

产品名称	飞利浦70W泛光灯Tango G3 BVP381
公司名称	上海毓浦灯具有限公司
价格	1700.00/套
规格参数	品牌:飞利浦 型号:BVP381/50W 光源:LED
公司地址	上海市宝山区长逸路15号A幢1102室(复旦软件园)
联系电话	13795390856 13795390856

产品详情

飞利浦70W全新LED泛光灯Tango G3 BVP381

Philips/飞利浦 全新Tango G3 BVP38X 系列LED 泛光照明

飞利浦全新设计BVP38x 系列LED 投光灯,以高效成熟的LED 技术,稳定可靠的性能,便捷的安装与维护,超值的性价比,为用户提供了完美的解决方案. 50~400W 的功率范围和多种光学透镜轻松覆盖各类泛光照明应用。灯具壳体采用高压铸铝材料一体成型,标配的500 小时抗盐雾喷涂及10KV 抗浪涌保护器确保了优异的可靠性。轻量化的灯具设计实现现场安装及后续使用的安全性。

全面的功率覆盖和优异的光效表现

BVP381 – max. 100W, 120lm/W@4000K

BVP382 – max. 200W, 120lm/W@4000K

BVP383 – max. 400W, 110lm/W@4000K (2017 上半年发布)

1.性能可靠

ADC1 标号高规格铝材, 高压铸铝一体成型壳体

BVP381/BVP382: 500 小时抗盐雾喷涂

BVP383: 1000 小时抗盐雾喷涂, 特别适合严苛环境如

港口码头作业

整灯IP66(无胶水)/IK08 防护

2.超长寿命

50 Khrs 寿命设计

标配Philips Xitanium 驱动电源和10KV 抗浪涌防护

3.便利与安全的安装和维护

灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性

免工具开合电器腔盖和免工具更换抗浪涌保护器, 方便

安装及维护

4.产品应用：停车场照明、工业区/厂区/工地照明、广告牌照明、城市广场、机场候机楼、各类球场/室外场地照明

产品型号：

BVP381 LED56/WW 50W 220-240V SWB LED

BVP381 LED56/WW 50W 220-240V SMB LED

BVP381 LED56/WW 50W 220-240V AMB LED

BVP381 LED60/NW 50W 220-240V SWB LED

BVP381 LED60/NW 50W 220-240V SMB LED

BVP381 LED60/NW 50W 220-240V AMB LED

BVP381 LED60/CW 50W 220-240V SWB LED

BVP381 LED60/CW 50W 220-240V SMB LED

BVP381 LED60/CW 50W 220-240V AMB LED

BVP381 LED80/NW 70W 220-240V SWB LED

BVP381 LED80/NW 70W 220-240V SMB LED

BVP381 LED80/NW 70W 220-240V AMB LED

BVP381 LED74/WW 70W 220-240V SWB LED

BVP381 LED74/WW 70W 220-240V SMB LED

BVP381 LED74/WW 70W 220-240V AMB LED

BVP381 LED80/CW 70W 220-240V SWB LED

BVP381 LED80/CW 70W 220-240V SMB LED

BVP381 LED80/CW 70W 220-240V AMB LED

BVP381 LED111/WW 100W 220-240V SWB LED

BVP381 LED111/WW 100W 220-240V SMB LED

BVP381 LED111/WW 100W 220-240V AMB LED

BVP381 LED120/NW 100W 220-240V SWB LED

BVP381 LED120/NW 100W 220-240V SMB LED

BVP381 LED120/NW 100W 220-240V AMB LED

BVP381 LED120/CW 100W 220-240V SWB LED

BVP381 LED120/CW 100W 220-240V SMB LED

BVP381 LED120/CW 100W 220-240V AMB LED

BVP382 LED130/WW 120W 220-240V SWB LED

BVP382 LED130/WW 120W 220-240V SMB LED

BVP382 LED130/WW 120W 220-240V AMB LED

BVP382 LED140/NW 120W 220-240V SWB LED

BVP382 LED140/NW 120W 220-240V SMB LED

BVP382 LED140/NW 120W 220-240V AMB LED

BVP382 LED140/CW 120W 220-240V SWB LED

BVP382 LED140/CW 120W 220-240V SMB LED
BVP382 LED140/CW 120W 220-240V AMB LED
BVP382 LED167/WW 150W 220-240V SWB LED
BVP382 LED167/WW 150W 220-240V SMB LED
BVP382 LED167/WW 150W 220-240V AMB LED
BVP382 LED180/NW 150W 220-240V SWB LED
BVP382 LED180/NW 150W 220-240V SMB LED
BVP382 LED180/NW 150W 220-240V AMB LED
BVP382 LED180/CW 150W 220-240V SWB LED
BVP382 LED180/CW 150W 220-240V SMB LED
BVP382 LED180/CW 150W 220-240V AMB LED
BVP382 LED223/WW 200W 220-240V SWB LED
BVP382 LED223/WW 200W 220-240V SMB LED
BVP382 LED223/WW 200W 220-240V AMB LED
BVP382 LED240/NW 200W 220-240V SWB LED
BVP382 LED240/NW 200W 220-240V SMB LED
BVP382 LED240/NW 200W 220-240V AMB LED
BVP382 LED240/CW 200W 220-240V SWB LED
BVP382 LED240/CW 200W 220-240V SMB LED
BVP382 LED240/CW 200W 220-240V AMB LED

备注: *CW表示5700K色温

* NW表示4000K色温

* WW表示3000K色温

*SWB代表对称透镜

*SMB表示非对称中光透镜，照明效果及效率会较SWB更佳

*AMB表示非对称透镜

*BVP381/382有对称宽光SWB，对称中光SMB及非对称AMB透镜三种透镜可选择