

奥力申JEFR-ZR 240平方 开关柜电缆

产品名称	奥力申JEFR-ZR 240平方 开关柜电缆
公司名称	安徽奥力申特种电缆仪表有限公司
价格	125.00/米
规格参数	电缆导体:镀锡铜丝 绝缘颜色:白色 护套特性:耐磨耐油
公司地址	安徽省天长市安乐镇长安西路
联系电话	0550-7531202 18075242738

产品详情

JEFR-6mm²、JEFR-10mm²、JEFR-16mm²、JEFR-25mm²、JEFR-35mm²、JEFR-50mm²、JEFR-70mm²、JEFR-95mm²、JEFR-120mm²、JEFR-185mm²、JEFR-240mm²、JEFR-ZR-6mm²、JEFR-ZR-10mm²、JEFR-ZR-16mm²、JEFR-ZR-25mm²、JEFR-ZR-35mm²、JEFR-ZR-50mm²、JEFR-ZR-70mm²、JEFR-ZR-95mm²、JEFR-ZR-120mm²、JEFR-ZR-150mm²、JEFR-ZR-185mm²、JEFR-ZR-240mm²。

开关柜软电缆又称作抽屉柜专用电缆，型号有JEFR和JEFR-ZR之分，规格1-240MM²，适用于各种低压开关柜及电机用引接导线，适合于电气公司用阻燃性电器连接或引接使用，具有良好的电气性能。

开关柜电缆性能：

- 1、导体采用绞合的镀锡铜丝,电缆导体连续运行温度为90 。
- 2、本产品采用乙丙橡皮绝缘，丁晴护套，符合环保要求。www.ahlh99.com
- 3、外护套具有很好的阻燃性及耐油、耐臭氧性能。

生产范围：6mm² ~ 240mm²

电压等级：500V,1000V 3000V 6000V

注：电气行业中有外径要求的必须提前告知以免造成比必要的损失。

开关柜软电缆又称作抽屉柜专用电缆，型号有JEFR和JEFR-ZR之分，规格1-240MM²，适用于各种低压开关柜及电机用引接导线，适合于电气公司用阻燃性电器连接或引接使用，具有良好的电气性能。

开关柜电缆性能：

- 1、导体采用绞合的镀锡铜丝,电缆导体连续运行温度为90 。
- 2、本产品采用乙丙橡皮绝缘，丁晴护套，符合环保要求。 www.ahlh99.com
- 3、外护套具有很好的阻燃性及耐油、耐臭氧性能。

生产范围：6mm² ~ 240mm²

电压等级：500V,1000V 3000V 6000V

注：电气行业中有外径要求的必须提前告知以免造成比必要的损失。