

液压法兰分离器FH-14型分体式当日发货

产品名称	液压法兰分离器FH-14型分体式当日发货
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司起重工具分公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:顺源 型号:FH-14 吨位:14T
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2223122 15163788428

产品详情

法兰分离器是分离大工业机器的设备，分为一体式液压法兰分离器和分体式法兰分离器。主要用于管路维护、管路建设、测试和法兰的更换、维护垫片、压力容器、缸盖开启、发电厂、轴承拆卸、油电钻井、电机转子拆卸、海上平台、顶升工作、造船、工业设备、工件的水平移动等行业领域。

FH-14液压法兰分离器技术参数：

大分离力	14((125)TON(KN)
尖厚度	6mm
大分距	81mm
类型	液压式
油容积	78cm ²
重量	7.1kg

FH14法兰分离器产品特点：

适于维护、检修、测试和阀门更换应用

整体分离楔概念：无摩擦，平行平常运动

消除法兰损伤和分离楔损坏的危险

独特的互锁楔子设计-一级无弯曲无滑脱危险

插入口要求尺寸仅为6mm

台阶形张臂的设计使每格台阶可承受满负荷

较少的运动部件，经久耐用，维护方便

安全垫块SB-1和棘榫扳手SW-22包括在FSMK-8机械式分离器中

安全垫块SB-1和MeRyOuRC-102单作用油缸包含在FSH-14液压分离器中

整体式法兰分离器ZFS-14：

分离力:14T

尖厚度：6mm

分距：81mm

重量：6.5kg

油容积：78cm

操作形式:液压

液压扩张器适用于维护、检修、测试和阀门更换

整体分离楔概念，无磨擦，平行平常运动。消除法兰损伤和分离楔损坏的危险。独特的互锁楔子设计，一节无弯曲无滑脱危险。插入口要求尺寸仅为6mm,台阶形张臂的设计使每格台阶可承受满负荷较少的运动部件，经久耐用，维护方便。