阀门启闭扭矩连续测试装置 阀门电动装置扭矩测试台

产品名称	阀门启闭扭矩连续测试装置 阀门电动装置扭矩测试台
公司名称	黄山良业阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省黄山市屯溪区阳湖帅鑫工业园区
联系电话	0559-2333428 13965510282

产品详情

一、阀门启闭扭矩连续测试装置适用范围

黄山良业牌阀门气动装置扭矩连续测试装置（以下简称测试装置），适用于对阀门气动装置进行扭矩及相应的开度检测，以及对阀门气动装置出厂检验和型式检验各项性能指标的测试，包括寿命试验，完全符合技术标准JB/T8864-2014的要求。

该测试装置，可以在压力和工况条件下，测试或连续测试阀门气动装置的开启和关闭时的扭矩和开度，并能实时显示、存储、输出打印各测试值的曲线图，给阀门气动装置的设计，制造提供数字依据，给使用部门的阀门气动装置配套选型带来一种好方法，提供一种新的检测设备。

二、阀门启闭扭矩连续测试装置产品特点

扭矩传感器精度：0.5%。扭矩测试系统的测量误差≤1%。

测试装置的机械部分与测控显示系统分置。且两部分连接方便、快捷（电缆连接线长≥5m）。

测试装置能显示阀门气动装置扭矩测试过程中任一开度位置的扭矩值，并能输出、存储、打印（气动装置开度位置与扭矩值对应曲线图）。

测试装置安装方式为立式。

测试装置通过过渡接盘与阀门气动装置的连接座连接。阀门气动装置与测试装置驱动连接的联轴器由用户自备。

为使测试装置与阀门气动装置方便连接，联轴器采用三爪离合器连接方式，传感器输出轴三爪由供方按大扭矩设计制造。其连接结构与尺寸由供需双方确认。

三、阀门启闭扭矩连续测试装置工作环境及技术参数

环境温度：-20～60℃；

相对湿度：≤95%（25℃）；

大气压力：80～110kPa；；

不含有腐蚀性、易燃、易爆介质。

电源：三相380VAC，50HZ；

控制电源：24VDC；

短时工作制：其时限为10min；

防护等级：IP65；

扭矩测量范围：20000－50000N.m；

四、阀门启闭扭矩连续测试装置连接尺寸（详见说明书）