

厂家生产 中温玻璃鳞片胶泥厂家

产品名称	厂家生产 中温玻璃鳞片胶泥厂家
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:全振 功能:防腐 用途:管道防腐涂料
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

厂家生产 中温玻璃鳞片胶泥厂家

中温玻璃鳞片胶泥具有优良的耐水气的渗透性、耐化学性、耐腐蚀性等特点,使用温度一般低于120℃,是脱硫装置的主要衬里材料,主要应用于吸收塔的低温部分、事故浆罐、净烟气烟道等部分。高温玻璃鳞片一般具有优良的耐高温性能,其长期使用温度可以达到160℃。主要应用于烟气换热器与吸收塔之间的原烟气烟道、吸收塔入口处、烟气换热器原烟气区域以及烟气出口挡板门后的烟道部分。耐磨玻璃鳞片是特殊配方的鳞片树脂,一般添加陶瓷耐磨材料或碳化硅增加耐磨特性。我们的玻璃鳞片胶泥储存需:阴凉通风,避免阳光暴晒,雨淋,远离火源。我们同大量业主进行过充分交流,他们很希望找到一款质量过硬的鳞片胶泥材料,现在市场鱼龙混杂,我们的玻璃鳞片胶泥凭借国际公认的高质量上纬乙烯基树脂和我们的完美配方,未来在产业整合中一定会成为独特的优势企业,为您的防腐工程保驾护航。

厂家生产 中温玻璃鳞片胶泥厂家

质量检测

为了保证涂层的施工质量,在施工中必须进行质量检测,对于较厚的涂层,在施工中每道工序都必须要进行监测,且施工到中间厚度时,增加一次检测。其检测内容如下:

- (1) 外观检查,主要用目测的方法,看涂层是否有漏涂,流挂,厚度不均以及突起,剥离等现象。
- (2) 硬度的检测,用巴柯尔硬度计或溶剂擦拭表面,以观察涂层是否固化完全。

(3) 针孔的测试，采用放电式针孔检测仪检查全部漆膜，不得有针孔。

(4) 厚度检测，采用电磁测厚仪检测涂膜应达到规定的厚度。

涂层施工后到能使用的这段时间叫保养期，保养期的长短视涂层固化是否完全而定，一般夏天在5天以后使用，冬天应在10天以后使用。但+玻璃鳞片涂料一般1-2天漆膜硬度就很好，其他的必须是3-7天以上漆膜硬度才达要求。

为了充分发挥玻璃鳞片涂料长期的使用效果，还必须在使用一般时间后对已使用的玻璃鳞片涂料进行全面的检查和局部修复。