

广东佛山厂家低价批发镀锌钢管 大棚消防专用镀锌管

产品名称	广东佛山厂家低价批发镀锌钢管 大棚消防专用镀锌管
公司名称	佛山商隆管道设备有限公司
价格	.00/来电议价
规格参数	镀锌钢管:Q235A 镀锌钢管:Q235 B 镀锌钢管:Q235 C
公司地址	顺德区乐从镇乐从钢铁世界蓝湾公寓二期二层05室
联系电话	13928200896

产品详情

镀锌钢管概述：镀锌钢管，分热镀锌和冷镀锌(电镀锌)两种，热镀锌镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。冷镀锌成本低，表面不是很光滑，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。北方大部分工艺采用镀锌带直接卷管补锌工艺。镀锌钢管用途:热镀锌钢管广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造工业。镀锌钢管工艺:黑件检查 挂料 脱脂 漂洗 酸洗 清洗 浸渍助镀剂 热空气烘干 热浸镀锌 内外吹 冷却 钝化和漂洗 卸料 检验、修整 打字标识 包装入库、运输。镀锌带 开卷 拉伸 卷管 焊接 刮疤 钝化和漂洗 补锌 定型 打字标识 裁剪 打包 烘干 过磅。镀锌钢管材质：Q215A；Q215B；Q235A；Q235B镀锌钢管标准:GB/T3091-2015压力值/Mpa：D10.2-168.3mm为3Mpa；D177.8-323.9mm为5Mpa。