

西门子DO模块

产品名称	西门子DO模块
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

??

???????? S7-300 ????????????

安装模块：只需简单地将模块挂在安装导轨上，转动到位然后锁紧螺钉。

集成的背板总线：背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连，总线连接器插在外壳的背面。

模块采用机械编码，更换极为容易：更换模块时，必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构，可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。

现场证明可靠的连接：对于信号模块，可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。

TOP 连接：为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。

规定的安装深度：所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内，并有前盖保护。因此，所有模块应有明确的安装深度。

无插槽规则:信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。

本公司销售的一律为原装正品，假一罚十，可签正规的产品购销合同，24小时销售热线：18201996087

??

???????????? 8 ???? SM?FM ? CP ????????? S7-300?? CPU 312 ? CPU 312C
????????

中央控制器和3个扩展机架最多可连接32个模块：总共可将3
个扩展装置（EU）连接到中央控制器（CC）。每个CC/EU可以连接八个模块。

通过接口模板连接：每个CC/EU都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在CPU
旁边的插槽中，并自动处理与扩展装置的通信。

通过IM 365扩展：1个扩展装置最远扩展距离为1米；电源电压也通过扩展装置提供。

通过IM 360/361扩展：3个扩展装置，CC与EU之间以及EU与EU之间的最远距离为10m。

单独安装：对于单独的CC/EU，也能够以更远的距离安装。两个相邻CC/EU或EU/EU
之间的距离：长达10m。

灵活的安装选项：CC/EU既可以水平安装，也可以垂直安装。这样可以最大限度满足空间要求。