## 双动力发电供水泵

产品名称	双动力发电供水泵
公司名称	广州劲动机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区柯木塱村葫芦岭工业区11号
联系电话	13751800512

## 产品详情

## 产品介绍

日常生活和工作中,缺电情况常常发生,而火灾是极小概率的不幸情况。所以备用发电机组或备用的拖车电站的使用频率

远高于水泵。所以如何把消防水泵和应急发电机组结合起来,做成双动力机组成为很多设备厂家的研究 方向。市场上存在一些

简单的双动机产品(包括挂车),一般有两种:1.一台柴油机水泵,利用风扇皮带轮带动一台发电机发电,但因为风扇皮带轮

的驱动功率非常有限,无法带动大的发电机,发电量基本只能用于照明,不能做别的应用(最大的也低于50KW),起不到代

替应急发电机的效果;2.发动机输出接分动箱,进行机组输出动力分轴输出,一轴带水泵,一轴带发电机,但这样除了机组异

常庞大外,分动箱的噪音大,价格高,且大型分动箱本身是一个故障率比较高的设备。但这两方种方案 两个动力都完全分配了

发动机的动力,造成发动机应用浪费。

双动力发电供水泵是我公司的专利产品,他利用公司的专利技术将发动机前端输出轴进行改造让发动机 拥有前后等承载输

出的能力,给发动机应用提供更多的可能性。把原来的皮带轮改为减振传动盘输出,接离合器后带消防 水泵,发动机后端(飞

应用范围:海洋平台消防/供电、轮船及其它船舶消防/供电、其它工商业区域消防/供电

参数范围:发动机驱功率:205kW - 1492kW 配载动力:美国CATERPILLAR

发动机驱动功率: 020kW 载动力配:中国玉柴

能力范围:流量:>0400m/h 程:>扬410m 电量发:>1350kVA