

UPVC给水管生产厂家

产品名称	UPVC给水管生产厂家
公司名称	淄博泰和实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西过境路中段
联系电话	4188888 15773470280

产品详情

TEL : 156-8916-5381

QQ微信同号 : 316-2983-268

材料特性：CPVC电力管以耐热、绝缘性能优异的PVC-C树脂为主要材料，CPVC制品是目前公认的绿色环保产品，其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。CPVC电力管是硬直实壁管，内、外壁光滑平整，颜色呈桔红色，色泽明亮、醒目。耐热性能：CPVC电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃，能在93℃以上的环境下，保持不变形，且具有足够的强度。绝缘性能：CPVC电力管能经受3万伏以上的高压。抗压性能：CPVC电力管经过材料改性，产品环刚度达到10kpa，明显高于国家有关部门对于埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上的规定。

贮存方法：HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2 m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。HDPE双壁波纹管不允许与有害化学物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。存放期自生产之日起，一般不得超过2年。运输方式：HDPE双壁波纹管可用各种交通工具运输。运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热源。不允许与有害化学物质混运。成盘状的多孔管不可平放运输。