通信塔拉线张力测试仪 绳索张力检测仪

产品名称	通信塔拉线张力测试仪 绳索张力检测仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	拉力计品牌:10-22mm 张力计型号:16-28mm 测力仪测量范围:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

通信塔拉线张力测试仪 绳索张力检测仪技术参数：

(一) 测量范围:1-10T (最大30T)。

(二) 绳索直径:（3mm-40mm）。

(三) 可设置钢丝绳数量：7组。

(四) 准确性: 当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/
测力精度可达±2%。

(五) 显示：数字显示 。

(六) 电池:12v标准 （循环充电）。

(七) 使用时间：26小时。

(八) 材质：防锈 抗风化 铝。

(九)　测力仪规格：680*370*55mm。

(十)　外包装尺寸：730*370*170mm。

(十一) 张力测试仪净重：6.5KG。

(十二) 环境：温度范围-20。到60。

(十三) 防护等级：符合lP65级。

(十四) 显示单位：kg、N.公斤和千牛可互相转换。

(十五) 本产品现有系列都有现货。

(十六) 具有系统自动补偿功能。

(十七)　　通信塔拉线张力测试仪
绳索张力检测仪显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

深圳市金象源科技有限公司生产的张力仪从配件线路板 传感器
电子电阻均为军工级电子元器件使用寿命长达5年以上。

我们SL型号的定义：S—索，实用于有柔性的拉伸规则绳索L—力，被拉伸绳索的张力。

通信塔拉线张力测试仪 绳索张力检测仪.