

医院用防辐射砂浆屏蔽砂浆厂家一方价格

产品名称	医院用防辐射砂浆屏蔽砂浆厂家一方价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:RPM 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

RPM防辐射砂浆（屏蔽砂浆）

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

RPM防辐射水泥砂浆又称防射线水泥砂浆、原子能防护砂浆、屏蔽砂浆、核反应堆砂浆或重混砂浆，采用国外技术多配方，材料是由进口中性硅酸盐水泥及多种特种水泥、高密度粗骨料（2500~7000kg/m³）、细硅砂及特种外加剂组成。适用于需要避免 射线、射线、射线、射线、中子射线及质子流的场地、场所。

一、产品特点

- 1、抗穿透性辐射能力强；与基础墙体结合性好；
- 2、密度高、匀质性、结构强度高；
- 3、导热率高、热膨胀系数低；干燥收缩小和耐火；
- 4、有较高的抗压及抗折强度；可分层批抹施工，施工便捷。

二、适用范围

实验室、X射线探伤室、X射线治疗室同位素实验室的墙体、房顶；加速器或核反应堆等库房的墙体、房顶。

三、技术指标

参考标准：GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 505570-2010《重晶石防腐射混凝土应用技术规范》

项目	指标
颜色	本色
形态	粉末
PH值	12 ~ 13
密度	3600kg/m ³
结晶水重量，%	4
最高温度限值，	85
最大温度梯度限值， /m	1000
常温导热系数，W/m·k	1.05

四、施工工艺

施工前，将基层墙面的杂物、垃圾、灰尘清理干净，再用无离子水进行清洗，按照一定比例加水搅拌砂浆，可机械或人工抹灰，使用直边大刮尺推抹及刮平，待表面略干后，再用钢灰匙收光抹平。待砂浆终凝后，砂浆表面采用无离子水洒水养护。

五、包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，50kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。