

唐山油漆测厚仪廊坊油漆测厚仪

产品名称	唐山油漆测厚仪廊坊油漆测厚仪
公司名称	石家庄兰宇科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:兰宇科技 型号:ly3100 量程:10mm
公司地址	石家庄市友谊北大街313号2406
联系电话	031187826776 13930130059

产品详情

兰宇科技LY3100-F10大量程（10mm）测厚仪

Ly3100-F10大量程（10mm）测厚仪

特点：

- 1、测量速度快；
- 2、精度高，不受温度变化影响；
- 3、稳定性好.1000个厚度的同一点上连续测量偏差为 $\pm 1\mu\text{m}$ ；
- 4、保修3年，终身维护。
- 5、平时使用无须校准.
- 6、功能、数据、操作、显示全部是中文。

本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法，适用于镀锌、镀铬、油漆、铝氧化膜、高速公路护栏板、交通护栏板、钢结构、紧固件、连接件、钢构件、铁塔、水暖管件、机电外壳、车辆/轮船/飞机制造业的防腐层/防火层/防护层等行业的大厚度（10mm）防腐层检测。

主要技术指标：

测量范围: F10: 0---10mm .

测量误差: F10---- $\pm (2\%H+10)$ 二点校准精度1% 注:H-----标称值

功能:

可另配所有种类测头(F400、F05、F1、F3、F1/90°、F1、N1、N400、N3等)

三种校准方法: 一点校准、二点校准、基本校准;

显示分辨率: 1 μm (测量范围大于100 μm)

设五个统计量, 存储500个数据

有两种工作方式: 直接方式和成组方式

有两种测量方式: 连续测量和单次测量;

有两种关机方式: 手动关机和自动关机

可设置限界: 对限界外的测量值能自动提示, 并可用直方图对一批测量值进行分析。

有删除功能: 对较大误差及错误设置可进行删除处理;

有音乐铃声随时对操作进行提示有电源欠压指示功能

错误提示功能

使用环境温度:0-40度

电源: 5号电池2节

重量:200克

基本配置:

主机1台、F10探头 1支、5个校准片、基体一个、仪器箱、说明书保修卡合格证 等随机资料。

可选配各种探头 (F400、F05、F1、F3、F1/90°、F1、N1、N400、N3等各种探头)

同类产品型号:

1.LY2100(油漆、镀锌层测厚仪);

2.LY3100多功能测厚仪;

3.LY3100-F10大量程(10mm)测厚仪(防腐层 防火层, 防护层);

- 4.LY3100-F400高精度（镀铬）测厚仪（或者N400）；
- 5.LY3100-F05小面积、小凹槽内涂层测厚仪(或者N05)；
- 6.LY3100-F1/90管内壁涂层测厚仪；
- 7.LY3100-F3高温涂镀层测厚仪(或者普通F3、 N3探头)；
- 8.LY5100磁性涡流双功能测厚仪；
- 9.LY2200一体式铁基测厚仪；
- 10.LY2300一体式铝基测厚仪；
- 11.LY2600一体式双功能测厚仪；
- 12 新款ly501一体式铁基测厚仪 ；
- 13 新款 ly502一体式铝基测厚仪；
- 14 新款ly503 双功能测厚仪；
- 15 新款 ly504大量程一体式测厚仪；

测厚仪探头F1 ， F3 , F400 , F05 , F1/90 , F10 ,高温F3 ,N1,N3 , N400 , N05 ,NF一体型 。