WCB-30B输油泵

产品名称	WCB-30B输油泵
公司名称	泰兴市中之润机电有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏 泰兴市 新街镇夏徐村工业园区
联系电话	052387492260 18914421896

产品详情

WCB型齿轮油泵属于低压力微型手提式节能输油泵，最适用于无动力电源的出售单位油桶轴油，也适用于炼油厂、电厂、电站、变电所（室）及油库输油。稀油润滑系统的稀油转运。如：输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的水等，请选用整体不锈钢齿轮泵，本厂均有生产。

产品概述： WCB齿轮油泵（防爆型、防爆不锈钢型）： WCB型齿轮油泵属于低压力微型手提式节能输油泵，最适用于无动力电源的出售单位油桶轴油，也适用于炼油厂、电厂、电站、变电所（室）及油库输油。稀油润滑系统的稀油转运。如：输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的水等，请选用整体不锈钢齿轮泵，本厂均有生产。

产品概述： WCB齿轮油泵（防爆型、防爆不锈钢型）： WCB型齿轮油泵属于低压力微型手提式节能输油泵，最适用于无动力电源的出售单位油桶轴油，也适用于炼油厂、电厂、电站、变电所（室）及油库输油。稀油润滑系统的稀油转运。如：输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的水等，请选用整体不锈钢齿轮泵，本厂均有生产。

WCB齿轮油泵性能参数

型号	流量 L/min	输送高度(m)	重量 (kg)	驱动功率(w)	使用电源 防爆电机(v)
WCB-30B	30	41	370	220/380	铸造
WCB-50B	50	43	550		
WCB-75B	75	45	750		

用途 适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s

(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。 应用范围 在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

结构特点 本系列齿轮油泵主要有齿轮、轴、泵体、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。 泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。 从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。