

惠州球场围网安装，地面施工，篮球场围网安装

产品名称	惠州球场围网安装，地面施工，篮球场围网安装
公司名称	惠州市欣宇体育设备有限公司
价格	138.00/平方米
规格参数	PE包塑:2.1*3.6mm PE包塑:2.3*3.6mm PE包塑:2.5*3.8mm
公司地址	惠州市仲恺大道惠环段200号
联系电话	0752-2600285 18719207083

产品详情

产品介绍

A. 线材:适合各种用途的高标准优质低碳镀锌钢丝，保证客户的使用需求。

B. 原料:原装进口的纯高密度PE塑料包装，绝无参杂半点填充料及再生原料成分，确保了产品的使用寿命及其标准要求。

C. 包塑:300度高温塑化，使内层低碳钢丝与表层塑料紧密粘贴，不易受空气渗入钢丝表面氧化而由内到外长锈，导致寿命缩短。

D. 厚度:高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在0.6mm以上。

E. 颜色:多种色母粉原料合成再加入特有的抗UV原料整体混和技术，确保产品颜色的稳定性，多年使用表面仍光洁如新、亮丽持久。

F. 工艺:特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保产品生产时弯曲处无破裂痕。

寿命:高密度的原粒塑料，表面吸水率为0，耐普通的酸和碱，比普通的包塑围网使用年限长5~8年。

保养:免除人工维护及保养，表面尘埃经雨水冲洗自然脱落，停止使用后可拆走作为绿化设施使用

1、普及型:围网

内径 2.3mm × 外径 3.6mm网孔45mm × 45mm普通型球场使用。篮球场、网球场、足球场。

2、标准型：围网 内径 2.5mm × 外径 3.8mm网孔45mm × 45mm标准的职业球场地使用（篮球场围网、网球场围网、足球场、体育场围网）（推荐）

3、加强型：围网内径 2.8mm × 外径 4.0mm网孔50mm × 50mm训练型篮球场围网、足球场围网、网球场围网等使用使用。（推荐）

4、特强型：围网内径 3.0mm × 外径 4.3mm网孔50mm × 50mm所有国际标准运动场地

产品优点:

网面平整 张力极好，耐冲击 耐碰撞 不易发生变形，只是对网柱强度和绷网技术要求较高，可由我厂专业施工人员安装。特别适用于高度4米以内的网球场围网，篮球场围网 足球场围网 排球场地和体育训练场地。

服务热线：400-0752-887

电话：0752-2600285

手机：13825472187 宋经理

邮箱：he732468@163.com

网址：www.hzxyty.com

产品规格 (1). 包塑丝径 3.8mm (2). 网孔 50mm X 50mm
(3). 尺寸：3000mm X 4000mm
(4). 立柱：直径60/2.75mm钢管 (5). 横柱：直径60/2.75mm钢管焊接
(6). 连接方式：焊接 (7). 防腐处理:防锈底漆+高级金属漆

a. 线材:适合各种用途的高标准优质低碳镀锌钢丝，保证客户的使用需求。

b.原料:原装进口的纯高密度PE塑料包装，绝无参杂半点填充料及再生原料成分，确保了产品的使用寿命及其标准要求。

c.包塑:300度高温塑化，使内层低碳钢丝与表层塑料紧密粘贴，不易受空气渗入钢丝表面氧化而由内到外长锈，导致寿命缩短。

d.厚度:高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在0.6mm以上。e.颜色:多种色母粉原料合成再加入特有的抗UV原料整体混和技术，确保产品颜色的稳定性，多年使用表面仍光洁如新、亮丽持久。

f.工艺:特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保产品生产时弯曲处无破裂痕。

寿命:高密度的原粒塑料，表面吸水率为0%，耐普通的酸和碱，比普通的包塑围网使用年限长5~8年。

保养:免除人工维护及保养，表面尘埃经雨水冲洗自然脱落，停止使用后可拆走作为绿化设施使用

