

# 公交车led广告屏公交专用led厂家直供

产品名称	公交车led广告屏公交专用led厂家直供
公司名称	深圳市德安通科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德安通 型号:DATS8 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区圳美雅园工业园A1栋东边4楼
联系电话	0755-28309853 15986645700

## 产品详情

显示点数规格：48\*24,32\*24,恒流LED单元板F4.8 灯珠9mil芯片

外壳尺寸1220\*236\*50mm 或客户自定

单元板显示尺寸：48点\*24点（393.6\*196.8mm）32点\*24点（262.4\*196.8mm）

外壳材质：专用LED五金箱体

外壳颜色：黑色

电源：车载专用电源

输入电压：8-32V宽电压输入

输出电压：5V

性能参数

整屏像素组成: 由 4.8 24\*48/24\*32个黄色插件二极管组成

像素点间距:8.2mm

颜色: 黄色，红色，白色，绿色等

二极管寿命: 100000小时

可显汉字: 正面显示屏一次可显示一行汉字和一行英文。

上下视角: 30°

水平视角: 45°

屏体亮度: 显示屏二极管全部点亮时亮度 $2200 \pm 400\text{cd}/\text{M}^2$

可视范围: 1—50m

扫描频率:  $120 \pm 20\text{Hz}/\text{S}$

传输方式: 232串口, USB, GPRS无线发送, GPS定位+GPRS无线发送

我公司多年专业制作公交车led显示屏、公交车led路牌。经过多年的生产销售公交车LED系列产品, 积累了丰富的产品经验。能及时有效的了解客户需求, 迅速制定产品

方案, 让客户能最直观的了解产品和采购。真正做到为客户节省时间, 节省成本, 提高效益。

公交车led显示屏, 传统上分为广告屏和线路牌根据不同的尺寸, 可定制多种不同间距的显示屏。以广告屏为例, 公交车led广告屏通常安装在公交车的后窗上, 用于显示

文字广告或者是图片视频广告。常用的间距为10mm、7.62mm、8\*10mm的单元板。尺寸根据车型不同可以加以定制。而公交车led线路牌, 就是用以引导乘客乘车的显示屏

, 其主要的功能在于显示公交车的从始站点开往终站点。正常这样的显示屏, 附带了双语的功能。常规使用的单元板为8.2mm24点高的单元板以及8\*10mm16点高的单元板

。公交车led先路牌除了显示站点意外, 还会在车辆转弯时, 显示刹车请注意, 左转弯, 右转弯等附带信息。以提示行人和其他车辆注意避让。

## 公交车LED车载显示屏

深圳市德安通科技有限公司推出专业的出租车.大客车电子广告屏

公交车车载广告屏作为新兴的广告传媒以其独有的机动性与灵活性时时展现在人们眼前, 直观的文字广告信息效果, 更容易接受。广告屏幕显示面积大, 使用P10半户外

单元板, 亮度高、色泽均匀。

公交广告屏具有广阔的市场和用途, 可广泛用于政府政策、气象信息和商业、交通、金融、餐饮、娱乐、影院、地产、旅游、医药、文艺、体育等广告宣传。公交车显示

屏是一宣传文明公约、传播礼貌乘车的首选工具、宣传世事的最好窗口, 大大提升公交人的美好形象,

是服务行业的首选。本公司以人为本的理念，更人性化的设计，使

产品更美观、质量更可靠、性能更优越、竭诚与您合作共创美好未来。

车载单元板 颜色：单红色 单黄色 点间距：10.0mm，像素点:512点

汉字最小尺寸为160mm × 160mm 每块可显示2个。

车载单元板：320 × 160mm

整板分辨率：32列 × 16行；

工作电压：24转5伏

使用寿命：100000小时

边框材质：铝合金

公交车广告屏（U盘型）规格：1640 × 200 × 43mm 显示10字

公交车广告屏（GPRS型）规格：1640 × 200 × 43mm 显示10字

公交车高亮度无线LED广告屏已其鲜亮夺目、流动面广、信息快捷、昼夜传播、信息多元、使用便捷的突出特点得到了广告界有识之士的高度重视和遐想。

好的广告媒体不仅为传播信息带来便利，不仅为广告商、企业带来丰厚的收益，更为深度拓展市场生存空间提供可能，而将信息广泛诉诸公众的过程，除了音像、影视传

媒、平面广告外，文字直白的表述特点和低廉的广告投入以及大密度、全天候的特点也有其独特的优势。