支座灌浆料支座砂浆M50砂浆厂家出厂价格

产品名称	支座灌浆料支座砂浆M50砂浆厂家出厂价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:M-50 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

YJ-4混凝土防冻剂

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

YJ-4混凝土防冻剂是混凝土冬季施工中的必备产品。据不完全统计，国内就有该类产品百余种。但是，其组分中的含盐量高，掺量大，易发生碱-骨料反应，严重影响混凝土建筑物的耐久性。并且适宜在泵送混凝土及商品混凝土搅拌站冬季施工中使用。 YJ-4混凝土防冻剂属第四代冬季施工用混凝土防冻剂。它具有低掺量、减水、早强、防冻等特点，并可明显地改变混凝土的和易性、可泵性，且坍落度损失小。特别用于泵送混凝土搅拌站冬季施工中使用，与其它混凝土防冻剂相比，可显著降低混凝土冬季施工成本，经济效益显著。

一、性能指标

JC475-2004《混凝土防冻剂》

项目		指标		
减水率，%		≥10		
泌水率比，%		≤80		
含气量，%		≥2.5		
凝结时间差，min	初凝	-150～+150		
	终凝			
抗压强度比，%	规定温度	≥-5	≥-10	≥-15
	R-7	≥20	≥12	≥10
	R28	≥100		≥95
	R-7+28	≥95	≥90	≥85

	R-7+56	≥100
28天收缩率比，%		≤135
渗透高度比，%		≤100
50次冻融强度损失率比，%		≤100
对钢筋锈蚀作用		对钢筋无锈蚀

二、施工工艺

● 推荐掺量为水泥重量的0.5%～1%（-5℃～15℃）。 ●
直接掺入混凝土拌合物中，适当延长搅拌时间30~60秒。 ●
配制混凝土所用原材料应符合JGJ52、JGJ53、JGJ63 的规定。 ●
与其它外加剂复合时，必须根据试验确定其掺量及适 应性。 ●
施工时应按照GBJ119-88中有关防冻剂的规定进行。

四、包装

采用复合牛皮纸袋包装，25kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。