

环氧玻璃鳞片面漆 底漆价格

产品名称	环氧玻璃鳞片面漆 底漆价格
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:环氧 用途:管道防腐涂料
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

环氧玻璃鳞片面漆 底漆价格

环氧玻璃鳞片防腐涂料适用于埋地和水下钢质管道及各种钢结构防腐，用于各种混凝土结构的防渗漏及作为耐磨、防滑层。

环氧玻璃鳞片涂料

具有环氧树脂漆附着力好，漆膜坚韧，机械强度高，耐化学腐蚀好的特点，同时加入了玻璃鳞片，提升的涂层的封闭性、耐水性。环氧玻璃鳞片防腐涂料是由环氧树脂、活性稀释剂、颜填料、助剂及新型固化剂等组成，不含煤沥青。产品名称：环氧玻璃鳞片漆

颜色：面漆：各色光泽：面漆：有光比重Kg/L：颜色不同略有差异。1.5kg/L体积固体份：颜色不同，有差异。厚浆型：80%，无溶剂型:99%组份配比：以实际配方为准环氧玻璃鳞片防腐漆适用严酷腐蚀环境、钢铁及水泥设备表面，地下设施及设备内壁如：海洋设施、石油储罐、污水处理设备、化工反应装置、贮罐、酸洗设备等重要防腐蚀部位，作为长效防腐保护。适用工况钢铁、混凝土表面，有耐磨，耐潮湿，耐水，非暴晒的环境。配套涂层：底漆：环氧底漆面漆：环氧玻璃鳞片面漆特别说明：旧漆覆涂时，如不能确定旧漆的品种，谨慎覆涂或咨询丽缤纷技术服务人员。产品具有优越的抗油、污水、特异耐化学性、耐磨性，漆膜坚硬、水汽渗透率低，固化收缩率小，附着力强。

项目指标

漆膜颜色及外观平整、光滑，符合标准样板耐冲击强度，J不小于3.9柔性,mm不小于2理论涂布率150g/m²

附着力，级，不大于2干燥时间h，不大于表干2实干24烘干（150±2℃）1硫酸（10%室温，3d）漆膜无变

化氢氧化钠（10%室温，3d）漆膜无变化氯化钠（3%室温，3d）漆膜不起泡、不脱落耐汽油性（24h）漆

膜无变化中性耐盐雾试验（h）5000h无变化水蒸汽渗透性g/m².d.kpa0.231.价格：环氧玻璃鳞片漆价格依

据定量议价。如无特别说明，溶剂型油漆推荐使用与之配套的相应稀释剂。油漆价格不含稀释剂价格。

2.起订量：每包装规格;部分颜色、品种有着最小起订量限制。敬请客户谅解。3.调色：本产品可定制有

限素色。

本品为溶剂型涂料，使用前和使用时，请注意包装上所有的安全标签，还应该参考本公司的环氧玻璃鳞

片漆安全技术说明书（MSDS），并遵守有关国家和当地政府的有关规定。避免吸入溶剂蒸汽，避免油漆

接触皮肤和眼睛，严禁吞服本品。采取必要的预防和防护措施防火，防爆及保护环境。请在通风良好的

情况下施工本品。