

# HT3号高速炮塔铣床 炮塔铣床价格 炮塔铣床厂家

产品名称	HT3号高速炮塔铣床 炮塔铣床价格 炮塔铣床厂家
公司名称	滕州鲁信机床有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东鲁信 型号:HT3号高速炮塔铣床 产地:山东枣庄
公司地址	山东省枣庄市滕州市东城工业园区
联系电话	0632-5061331 15194325999

## 产品详情

产品特点；1、高级树脂砂铸件,经超高温退火及360天以上不间断自然时效处理,耐久稳定,永不变形.2、导轨、工作台经淬火、高周波硬化处理，精密研磨，加贴德国耐磨片。3、工作台加厚到90-95MM，增加机床的承受能力，提高加工产品时机床的稳定性4、机身内部全部采用蜂巢型结构；机身和铣臂之间的接口在原来的基础上加厚0.5倍,提高了机床的加工承受能力.5、导轨经过精密的人工刮研，提高机床的使用寿命。6、主轴由台湾原装进口，配合精密轴承与精密螺帽，确保最高精度。7、主轴齿管采用进口S45C中碳钢，经高周波热处理与镀铬后，再精密研磨。8、全系列铣头，采用铸铁齿轮箱，刚性好不易变形（外界一般为铸铝，易热胀冷缩、变形）。9、导螺杆使用进口钢材，采用特殊恒温方式加工，手感轻巧，寿命长。

技术规格	单位	HT3M	HT4M	HT5M
主轴锥度		NST#30或RB		NST#40
主轴转速	rpm	16段变速:80-5440（50Hz）		16段变速:66-5440
主轴头左右旋转角度	°	45		45
主轴管行程	mm	127		132
伸缩臂行程	mm	550		570
主轴鼻端至工作台面距离	mm	0-428		0-530
主轴前后倾斜角度	mm	45		45
主轴中心至机身面距离	°	190-685		170-720
主轴自动进给速率（mm一圈）		0.04/0.08/0.15		0.04/0.08/0.15
工作台面积	mm	254 × 1270		305 × 1370
左右行程	mm	800手动/740自动		900
前后行程	mm	410		420
上下行程	mm	380		400

T型槽 (宽 × 槽数 × mm 间隔)	3 × 16 × 65		3 × 16 × 65
主轴马达 (升降马达 HP)	3		5
润滑系统	手动注油		自动润滑
机械净重 kgs	1200	1300	1500
外观尺寸 (长 × 宽 × mm 高)	1600 × 1730 × 2200		1660 × 1830 × 2350